



Martillo Percutor Sin Cable Ryobi ONE+ R18SDS-125S/ 1 Batería 18V 2.5 Ah/ Cargador 2.0 A/ Bolsa de Transporte

Ref.: RYO-MARTILLO R18SDS-125S P/N: 5133003818

Detalle del producto

Taladro percutor 18V SDS+ (2.5Ah) Taladro percutor con mecanismo de percusión neumático ideal para taladrar piedra y hormigón. El mandril SDS+ proporciona un taladrado rápido y un cambio de herramienta sencillo. 4 modos de funcionamiento hacen que la herramienta sea lo más versátil posible (taladrado con impacto, taladrado sin impacto, cincelado, ajuste de la posición de la broca). El modo de cincelado es ideal para quitar azulejos. El mecanismo de impacto neumático proporciona 1,3 J de energía de impacto para una perforación eficiente en materiales duros como el hormigón. La iluminación LED hace que el trabajo sea más cómodo. Especificaciones: Código de proveedor 5133003818, Fuerza 18V, Suministrado en Caja de instrumentos, Código de barras 4892210162120.

ACTUACIÓN

máx. diámetro de perforación en madera (mm) dieciséis, máx. diámetro de perforación en mampostería (mm) dieciséis, máx. diámetro de perforación en acero (mm) 13, Frecuencia de batido (bpm) 0-5000.

BATERÍA

Batería 1, Tiempo de carga (min) 75, Capacidad de la batería (Ah) 2.5, Viene con cargador Sí, Fuerza 18V, Tipo de Batería Li-ion.

PESO

Peso [sin batería] [kg] 1.7, Peso total (EPTA) (kg) 2.1.

RUIDO

Error de nivel de presión sonora (dB(A)) 3.0, Incertidumbre del nivel de potencia sonora (dB(A)) 3.0, Nivel de presión sonora (Lpa) (dB(A)) 85.2, Nivel de potencia sonora (Lwa) (dB(A)) 96.2.

VIBRACIÓN

nivel de vibración (m/s²) 1.5, nivel de vibración de cincelado (m/s²) 1.5, nivel de vibración al perforar en concreto (m/s²) 1.5, Nivel de vibración (m/s²) 14.1, Nivel de vibración al cincelar (m/s²) 11.7, Nivel de vibración al perforar en hormigón (m/s²) 14.1.

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.