



Rf. 9944

P/N. 013BS000003



BATERÍA SALICRU UBT 12/12 COMPATIBLE CON SAI SALICRU SEGÚN ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas Tensión nominal (V) 12 Cantidad de celdas 6 Resistencia interna $\approx 19\text{ m}\Omega$ (1)
Auto-descarga 3% (2) Máxima corriente de descarga 180 A (5s) Corriente de cortocircuito 630A Capacidad nominal a 25°C 20 horas 12 Ah (0,6 A, 10,5 V) 10 horas 11 Ah (1,12 A, 10,5 V) 5 horas 10,25 Ah (2,05 A, 10,5 V) 1 hora 7,2 Ah (7,86 A, 9,6 V) Rango de temperatura de trabajo Descarga $-15^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$ Carga $-10^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$ Almacenamiento $-20^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$ COMPATIBILIDAD BATERÍAS VS SERIES Series SLC TWIN PRO2 0-3 kVA, SLC CUBE3+, SLC ADAPT X
DIMENSIONES Fondo (mm) 98 Ancho (mm) 151 Alto (mm) 95 PESO Peso (kg) 3,4

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.