



Rf. 9388

P/N. 013BS000006

## **BATERÍA SALICRU UBT 12/4,5 COMPATIBLE CON SAI SALICRU SEGÚN ESPECIFICACIONES**

*Tensión nominal (V) 12 Cantidad de celdas 6 Capacidad nominal a 25°C 20 horas 4,5 Ah(0,23 A, 10,5 V) 10 horas 4,2 Ah(0,42 A, 10,5 V) 5 horas 3,85 Ah(0,77 A, 10,5 V) 1 hora 2,7 Ah(2,95 A, 10,5 V) Resistencia interna &#8804;30 m&#937;(1) Auto-descarga 3% (2) Rango de temperatura de trabajo Descarga -15°C ÷ +50°C Carga -10°C ÷ +50°C Almacenamiento -20°C ÷ +50°C Máxima corriente de descarga 68 A (5s) Dimensiones Fondo 90 mm ±1 mm Ancho 70 mm ±1 mm Alto 101 mm ±1 mm Dimensiones totales (con conectores) Alto 107 mm ±1 mm Peso 1,5 Kg Compatible con: SPS Home / SPS One / SPS Soho+ / SPS Advance T / SPS Advance R / SPS Advance RT2 / SLC Twin PRO2 0-3 kVA / SLC Twin PRO2 4-20 kVA / SLC Twin RT2 0-3 kVA / SLC Twin RT2 4-10 kVA / SLC Cube3+ / SLC Adapt / X*

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.