


Rf.

P/N.



EAP625-Outdoor HD

Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Interior/Exterior AX1800

*Velocidades Superiores WiFi 6. Ofrece velocidades de doble banda de hasta 1.8 Gbps impulsadas por la última tecnología WiFi 6.*1Mayor Eficiencia en la Red. 1024-QAM, OFDMA, MU-MIMO.*2Alta Densidad. Conectividad para más de 1.000 clientes.*3Cobertura de Largo Alcance: Amplificador de alta potencia y antenas profesionales. Protección IP67. Resistente al agua y al polvo perfecto para entornos exteriores. Gestión Centralizada en la Nube: Se integra en Omada SDN para acceso en la nube y gestión remota, Omada Mesh y Roaming sin interrupciones.*4Alimentación PoE+. Admite PoE 802.3at (adaptador no incluido)*

Wi-Fi 6 de Alto Rendimiento

Con las últimas tecnologías WiFi 6, como MU-MIMO y 1024 QAM, el EAP625-Outdoor HD ofrece velocidades de hasta 1,8 Gbps. Cobertura de Largo Alcance

Las antenas con amplificadores de alta potencia utilizan la tecnología WiFi 6 proporciona una cobertura inalámbrica fuerte y amplia para entornos al aire libre. Ideal para Escenarios de Alta Densidad

OFDMA y MU-MIMO ofrecen conexiones simultáneas para decenas de clientes en grandes espacios abiertos.

Equipado con una carcasa resistente a la intemperie IP67, el EAP625-Outdoor HD resiste en los entornos más extremos. Omada SDNAP de Exterior Wi-Fi 6 para Entornos de Alta Densidad

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz 1x Gigabit Ethernet Port Botones Reset Fuente de Alimentación 802.3at PoE 48V Passive PoE Note: Adaptador PoE no incluido Dimensiones 11.0 x 7.2 x 2.2 in (280.4 x 182.2 x 56.9 mm) *5 Tipo de Antena 2x External Dual-Band Omni Antennas 2.4 GHz: 3.0 dBi; 5 GHz: 5.0 dBi Bluetooth Yes Carcasa resistente a la intemperie IP67 Montaje Pole/Wall Mounting (Kits included)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Clientes concurrentes 1,020+3 Estándares Inalámbricos IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax **Frecuencia** 5 GHz, and 2.4 GHz **Tasa de Señal** 5 GHz: Up to 1201 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps **Funciones Inalámbricas** Mesh*4 Seamless Roaming*4 Automatic Channel Assignment Load Balance Band Steering Beamforming Airtime Fairness Multiple SSIDs: 16 (8 for each band) Wireless Statistics Wireless Schedule Reboot Schedule RADIUS Accounting MAC Authentication Static IP/Dynamic IP **Seguridad Inalámbrica** VLAN Access Control Rogue AP Detection Captive Portal Authentication*4 Maximum number of MAC Filter: 4,000 Wireless Isolation between Clients WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise 802.1X Support **Potencia de Transmisión** CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP), < 30 dBm (5 GHz, EIRP); FCC: < 25 dBm (2.4 GHz), < 25 dBm (5 GHz) **GESTIÓN** Omada App Yes Restore & Backup Yes Firmware update via Web Yes NTP Yes **Gestión Centralizada** Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller Omada Cloud-Based Controller Acceso a la nube Yes. Require the use of OC300, OC200, the Omada Software Controller, or Omada Cloud-Based Controller. Alertas por Correo Electrónico Yes LED de control ON / OFF Yes Control de Gestión de Acceso MAC Yes SNMP v1, v2c, v3 SSH Yes Gestión basada en Web Yes **OTROS** Certificaciones CE, FCC, RoHS **Contenido del Paquete** EAP625-Outdoor HD 2x Antenas Desechables Guía de Instalación Kit Montaje Kit a prueba de agua **Factores Ambientales** Operating Temperature: -30 °C – 70 °C (-22 °F – 158 °F); Storage Temperature: -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F); Operating Humidity: 10% – 90% non-condensing; Storage Humidity: 5% – 90% non-condensing

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.