



Cable de Red RJ45 UTP Aisens A133-0200 Cat.5e/ 5m/ Blanco

Ref.: AIS-CAB A133-0200 P/N: A133-0200

Detalle del producto

Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos. Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Longitud: 5.0 metros. Color: blanco. Normativas: RoHS. Test de funcionamiento: 100% testado.

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

RJ45, Cat.5e, UTP, AWG24, blanco, 5.0 metros, 10/100 Mbit/s. Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos. Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. El producto está 100% testado. Normativas: RoHS.

Longitud de cable 5 m

Cable estándar Cat5e

Blindaje de cable U/UTP (UTP)

Color del producto Blanco

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2 Macho

AWG calibre del cable 24

Ancho 210 mm

Profundidad 180 mm

Altura 15 mm

Peso 117 g

Certificados de conformidad RoHS

Certificación ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2.

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*