

Amplificador Estéreo Aiwa AMR-200DAB/ 200W

Ref.: AIW-ALT AMR-200DAB BK P/N: AMR-200DAB/BK



Detalle del producto

AMPLIFICADOR ESTÉREO

con RECEPTOR DAB+/FM.200 W RMS

Potencia de salidaBLUETOOTH DE 2 VÍAS Y USB/SD-MP3

con entrada óptica y entrada/salida analógica

Especificaciones generales

Potencia de salida = 200 W = 2x 100 W RMS a 4 ohmios, 0,1 % THD. Entrada de fono con preamplificador integrado y ecualizador RIAA, con conexión de terminal de tierra fonográfica (GND). Control remoto de funciones completas en acabado metálico con botones de caucho de silicona, incluidos los controles de reproducción de MP3/BT. Toma de salida de auriculares estéreo de 6,35 mm (1/4 de pulgada) incorporada. Toma de entrada de micrófono de 6,35 mm (1/4 de pulgada) incorporada. Terminales de altavoz A y B chapados en oro. Impedancia = altavoz A/B: 4-8 ohmios, altavoz A+B: 8-16 ohmios. Circuito amplificador de potencia FET de alta calidad (S/N para AUX – In > 100dB, S/N para USB+SD/MP3 y Phono – In > 83dB) Wolfson 192 kHz/24-bit D/A Converter. Ajustes independientes de agudos (10KHz) y graves (100Hz) +/- 10dB. Respuesta de frecuencia 20Hz – 20KHz +/- 0.5dB. Separación de canales > 80dB @ 1kHz. 7 entradas de audio analógico: PHONO (MM), CD/SACD, AUX-IN 1, AUX-IN 2, AUX-IN 3, MIC, BT. Salida estéreo analógica Rec-Out/Line-Out incluida. Botón de control LOUDNESS para la mejora del ecualizador de audio durante la noche. Receptor de transmisión de audio digital DAB+ incorporado. Sintonizador de radio FM-RDS incorporado. Puerto USB + ranura para tarjeta SD (en el panel frontal) para reproducción de MP3, hasta 128 GB de memoria legible, con información de canción de etiqueta id3 desplazable en pantalla. Patas elevadoras ANTIVIBRACIÓN con almohadillas de goma (silicona) Controlador giratorio digital de aluminio para control de volumen/agudos/graves/equilibrio/volumen BT con lectura digital. Receptor Bluetooth v5.0 integrado con información multimedia desplazable en la pantalla de matriz de puntos y alcance inalámbrico de 10 m. Transmisor Bluetooth v5.0 para transmitir audio inalámbrico a cualquier dispositivo móvil compatible con Bluetooth y alcance inalámbrico de 10 m. Pantalla de matriz de puntos de 16 caracteres x 2 líneas completamente alfanumérica con retroiluminación LED blanca y panel frontal de aluminio anodizado con lente de prisma tintado (acabado cepillado). Barra de luz ambiental LED blanca (tipo 3D PRISM) debajo de la pantalla en el panel frontal. 2 entradas de audio digital: óptica y coaxial. Botón directo para EQ Bypass (Salida directa del amplificador de potencia). Conexiones de altavoces QUAD (con Selector para 2x Altavoces estéreo A y B). Fuentes de alimentación DUAL integradas (SMPS para modo de espera, transformador toroidal para operación principal). Interruptor principal de encendido/apagado de hardware incluido. Cable de alimentación de CA extra largo: 2 m de longitud. Dimensiones

Dimensiones: 430 x 100 x 292 mm.Peso: 7,2 kg

¿Qué hay en la caja?

AMR-200DABMando a distanciaMarca AIWA Pilas alcalinas tamaño AAA x 2 uds.Cable de antena para sintonizadorTornillo de montaje Conector tipo FManual del usuarioCertificados de la UETarjeta de redes sociales

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*