



## **Docking Tipo-C Nanocable 10.16.1012/ 3xUSB/ 1xUSB Tipo-C/ 2xHDMI 4K/ 1xDisplayPort/ 1xRJ45/ 1xLector tarjetas/ 1xJack 3.5/ 1xUSB Tipo-C PD/ Gris**

Ref.: NAN-DOCK 10 16 1012 P/N: 10.16.1012

### **Detalle del producto**

HUB Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-C PD 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DP 4K60Hz + RJ45 1Gbps + SD/TF 3.0 + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm

HUB conversor de USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 (5 Gbps) + USB-C 3.0 (5 Gbps) + USB-C PD para carga de 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DisplayPort 4K60Hz + RJ45 1Gbps + lectores SD/TF 3.0 + Jack 3.5 mm. Plug & Play. Su diseño reversible permite colocarlo bajo el portátil en el lado que más te convenga. Aluminio, cable de 18 cm.

Especificaciones

### **Características generales**

Tipo de producto: HUB conversor USB-C 3.1

Diseño: Reversible, permite colocarlo bajo el portátil en el lado más conveniente

Instalación: Plug and play, no requiere software ni controladores

Color: Gris

Material: Aleación de aluminio y ABS

Longitud del cable: 18 cm con ranura integrada para guardarlo

Test de funcionamiento: 100% testado

### **Compatibilidad**

Sistemas compatibles: Windows, macOS, Android y distribuciones Linux

Compatibilidad de vídeo: Requiere equipos Thunderbolt o USB-C compatible con DP Alt Mode

## **Conectividad**

Entrada principal: USB-C 3.1 macho para transmisión de datos y alimentación, compatible con Power Delivery hasta 100 W

USB-A: 3 x USB-A 3.0 con velocidad de transferencia hasta 5 Gbps

USB-C de datos: 1 x USB-C 3.0 con velocidad de transferencia hasta 5 Gbps

Alimentación USB-C de datos: Hasta 4,5 W

USB-C Power Delivery: Puerto exclusivo para carga rápida hasta 100 W, sin transferencia de datos

HDMI: 2 salidas HDMI compatibles con resolución hasta 4K a 60 Hz

DisplayPort: 1 salida DisplayPort compatible con resolución hasta 4K a 60 Hz

Ethernet: RJ-45 compatible con redes 10/100/1000 Mbps

Lector de tarjetas: Ranuras TF y SD con velocidad de transferencia de 60 a 80 MB/s

Audio: Puerto jack 3.5 mm compatible con auriculares y micrófono

Puertos:

3 x USB-A 3.0 hasta 5 Gbps

1 x USB-C 3.0 de datos hasta 5 Gbps

1 x USB-C Power Delivery hasta 100 W

2 x HDMI hasta 4K a 60 Hz

1 x DisplayPort hasta 4K a 60 Hz

1 x RJ-45 Gigabit Ethernet

1 x ranura SD

1 x ranura TF

1 x jack 3.5 mm para audio y micrófono

## **Diseño y dimensiones**

Dimensiones: 28 x 7,5 x 2 cm

Peso neto: 0,266 kg

Peso bruto: 0,4733 kg

**Embalaje**

Tipo de embalaje: Caja retail

Peso aproximado del embalaje: 0,266 kg

Medidas aproximadas del embalaje: 336 x 117 x 26 mm

**Contenido de la caja**

Contenido: 1 x HUB conversor USB-C 3.1

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*