



Fuente de Alimentación Aisens ASPC-500ATX-SEO/ 500W/ Ventilador 12cm

Ref.: AIS-FUENTE ASPC-500ATX-SEO P/N: ASPC-500ATX-SEO

Detalle del producto

FUENTE ALIMENTACION ATX 500W OEM, PLATA

Fuente de alimentación ATX OEM ideal para reparaciones de PC. Especificaciones

Potencia:

500W

Incluye botón de encendido:

Sí

Versión:

ATX 2.0

Protecciones:

OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP

Refrigeración:

Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad

Raíles:

1x +12V

Conectores:

1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm 1 conector CPU (4 + 4 pines) 350mm 2 conectores Molex 350+150mm 4 conectores SATA (350+150mm)x2

Nota:

Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V

Certificaciones:

CE / RoHS

Dimensiones:

140 x 150 x 85 mm

Color:

Plata Contenido del paquete

Incluye:

1 x Fuente de Alimentación ATX

Incluye:

1 x Manual de usuario

Ficha tecnica

Fuente Alimentación ATX 500W OEM, Plata > Fuente de alimentación ATX OEM ideal para reparaciones de PC.

> Potencia: 500W

> Incluye botón de encendido: Sí

> Versión: ATX 2.0

> Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP

> Refrigeración: Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad

> Raíles: 1x +12V

> Conectores:

> 1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm

> 1 conector CPU (4 + 4 pines) 350mm

> 2 conectores Molex 350+150mm

> 4 conectores SATA (350+150mm)x2

> Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.

> Certificaciones: CE / RoHS

> Dimensiones: 140x150x85mm

> Color: Plata

Contenido del Paquete:

> 1 x Fuente de Alimentación ATX

> 1 x Manual de usuario 500 W 220 V 50/60 Hz Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX PC ATX Activo 12 cm Plata

Potencia total 500 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) ATX

Voltaje de entrada AC 220 V

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Longitud del cable de alimentación de la placa base 35 cm

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Número de conectores de energía SATA 4

Longitud del cable de alimentación SATA 350,500 mm

Número de cables de alimentación SATA 2

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) 2

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) 350,500 mm

Corriente de entrada 2.5 - 5 A

CPU conector de alimentación (4 + 4 pines) Sí

Longitud del cable de alimentación CPU 35 cm

Corriente máxima de salida (+3.3V) 28 A

Corriente máxima de salida (+12V) 21 A

Corriente máxima de salida (+5V) 30 A

Corriente máxima de salida (-12V) 0,5 A

Color del producto Plata

Corriente máxima de salida (+5Vsb) 3 A

Versión ATX 2.0

Conector de poder ATX (20 + 4 pin) Sí

Tipo de enfriamiento Activo

Diámetro de ventilador 12 cm

Número de ventiladores 1 Ventilador(es)

Ancho 140 mm

Profundidad 150 mm

Altura 85 mm

Certificados de conformidad CE, RoHS

Interruptor de encendido/apagado integrado Sí

Ancho del paquete 157 mm

Profundidad del paquete 230 mm

Altura del paquete 95 mm

Peso del paquete 1,06 kg

Volumen del paquete 3430 cm³

Funciones de protección de poder Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

Ancho de la caja principal 335 mm

Longitud de la caja 495 mm

Alto de la caja principal 265 mm

Peso neto de caja 10,7 kg

Volumen de caja 43944 cm³

Cantidad por caja 10 pieza(s)

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*