



Fuente de Alimentación TFX Aisens ASPC-500TFX-SEO/ 500W/ Ventilador 8cm

Ref.: AIS-FUENTE ASPC-500TFX-SEO P/N: ASPC-500TFX-SEO

Detalle del producto

FUENTE ALIMENTACION TFX 500W OEM, PLATA

Fuente de alimentación TFX OEM ideal para reparaciones de PC. Especificaciones

Potencia:

500W

Versión:

ATX 2.0

Protecciones:

OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP

Refrigeración:

Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad

Raíles:

1x +12V

Conectores:

1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm 1 conector CPU (4 + 4 pines) 500mm 2 conectores SATA 330+150mm 1 conector SATA + 1 conector Molex + 1 conector mini-Molex (tipo Floppy, 4 pines) 330+150+150mm

Nota:

Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V

Certificaciones:

CE / RoHS

Dimensiones:

175 x 85 x 65 mm

Color:

Plata Contenido del paquete

Incluye:

1 x Fuente de Alimentación TFX

Incluye:

1 x Manual de usuario

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Fuente Alimentacion TFX 500W OEM, Plata> Fuente de alimentación TFX OEM ideal para reparaciones de PC.

- > Potencia: 500W
- > Versión: ATX 2.0
- > Protecciones: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
- > Refrigeración: Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad
- > Raíles: 1x +12V
- > Conectores:
 - > 1 conector ATX (20 + 4 pines) 350mm
 - > 1 conector CPU (4 + 4 pines) 500mm
 - > 2 conectores SATA 330+150mm
 - > 1 conector SATA + 1 conector Molex +1 conector mini-Molex (tipo Floppy, 4 pines) 330+150+150mm
- > Nota: Este producto se vende sin cable de alimentación de 220V.
- > Certificaciones: CE / RoHS
- > Dimensiones: 175x85x65mm
- > Color: Plata

Contenido del Paquete:

- > 1 x Fuente de Alimentación TFX
- > 1 x Manual de usuario 500 W 220 V 50/60 Hz Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX PC TFX Activo 8 cm Plata
Potencia total 500 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) TFX

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Voltaje de entrada AC 220 V

Longitud del cable de alimentación de la placa base 35 cm

Número de conectores de energía SATA 3

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Longitud del cable de alimentación SATA 330,480 mm

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) 1

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) 330,480,630 mm

Corriente de entrada 2.5 - 5 A

CPU conector de alimentación (4 +4 pines) Si

Longitud del cable de alimentación CPU 50 cm

Corriente máxima de salida (+3.3V) 28 A

Corriente máxima de salida (+12V) 20 A

Corriente máxima de salida (+5V) 30 A

Corriente máxima de salida (-12V) 0,5 A

Corriente máxima de salida (+5Vsb) 3 A

Color del producto Plata

Versión ATX 2.0

Conector de poder ATX (20 + 4 pin) Si

Tipo de enfriamiento Activo

Diámetro de ventilador 8 cm

Número de ventiladores 1 Ventilador(es)

Ancho 175 mm

Profundidad 85 mm

Altura 65 mm

Interruptor de encendido/apagado integrado Si

Certificados de conformidad CE, RoHS

Ancho del paquete 120 mm

Profundidad del paquete 250 mm

Altura del paquete 75 mm

Peso del paquete 872 g

Volumen del paquete 2250 cm³

Funciones de protección de poder Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

Ancho de la caja principal 265 mm
Longitud de la caja 410 mm
Alto de la caja principal 285 mm
Peso neto de caja 8,72 kg
Volumen de caja 30965 cm³
Cantidad por caja 10 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*