



Rf. 14861

P/N. XITP85B80260ULWB

**IMPRESORA DE TICKETS PREMIER ITP-85
BEEPER/ TÉRMICA/ ANCHO PAPEL 80MM/
USB-ETHERNET-WIFI/ NEGRA**

Especificaciones

Método de impresión: Térmica Directa **Ancho de impresión:** 72 mm **Capacidad de columna:** 576 puntos/línea o 512 puntos/línea
Velocidad de impresión: 260 mm/s **Interfaz:** USB | LAN | Wifi **Interlineado:** 3,75 mm (Ajustable mediante comandos) **Tamaño de carácter:** ANK, Fuente A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1,1 x 2,1 mm (9x17 puntos) Chino simplificado/tradicional: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 puntos) Hoja de caracteres de extensión PC437 (Europa estándar) / Katakana / PC850 (Multilingüe) / PC860 (Portugal) / PC863 (Canadá) / PC865 (Nórdico) / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este / Irán/WPC1252 / PC866 (Cirílico #2) / PC852 (Latin2) / PC858 / Iranll / Letón / Árabe / PT151 (1251) **Código de barras 1D:** UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128 **Código de barras 2D:** CÓDIGO QR / PDF417 **Búfer de entrada:** 256 Kbytes **Flash NV:** 256 Kbytes **Adaptador de corriente** Entrada: CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | Salida: CC 24 V/2,5 A. Entrada de impresora CC 24 V/2,5 A **Cajón de efectivo:** DC 24V/1A **Peso** 0,89 kg **Dimensiones:** 168 x 130 x 123,5 mm (LxAnxAI) **Ambiente de trabajo:** **Temperatura** (0 ~ 45 °C) **Humedad** (10 ~ 80 °C) **Temperatura** (-10 ~ 60 °C) **Humedad** (10 ~ 90 °C) **Cortador automático:** parcial **Vida útil del cortador:** 1,5 millones de cortes **Vida útil del cabezal de la impresora:** 150 Km. **Emulación:** ESC/POS **Controlador:** Windows **Nota: Solo compatible con Windows**

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.