


Rf. P/N.



Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2,1 GHz 8c 1P 1 x 32 GB; R 8 SFF 2x480GB SSD Fuente de alimentación 2x1000W EU Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 con un procesador Intel Xeon Bronze 3508U, 32 GB (1 x 32 GB) de memoria de rango dual, Intel VROC SATA/NVMe integrado, bahía(s) para 8 unidades de factor formato pequeño, dos ventiladores estándar, dos SSD HPE 480 GB SATA 6G lectura intensiva SFF BC multiproveedor, dos kits de fuente de alimentación HPE Titanium hot-plug de ranura flexible de 1000 W y una garantía 3/3/3 Intuitiva experiencia operativa de la nube: Simple, unificado y automatizado

Los servidores HPE ProLiant ML110 Gen11 han sido diseñados para el mundo híbrido. Los servidores HPE ProLiant Gen11 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa de la nube. Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 utiliza la raíz de confianza de silicio para afianzar el firmware de un ASIC de HPE, creando una huella inmutable para el procesador Intel que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque. Esto verifica que el código malicioso ha sido contenido y que los servidores están protegidos. Rendimiento personalizado para tus cargas de trabajo: Acelerado, abierto y eficiente

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 es una excelente opción para cargas equilibradas de trabajo de computación y almacenamiento de datos (infraestructura de IT, gestión de datos, VDI, ERP/CRM) que requieran un rendimiento, red y ancho de banda de E/S excepcionales. Servicios líderes del sector y facilidad de implementación

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 viene con un conjunto completo de HPE Services, que ofrecen seguridad, reducen el riesgo y ayudan a los clientes a aprovechar la agilidad y la estabilidad. Especificaciones

Procesador Tipo de procesador Intel Xeon Bronze 3508U (8 núcleos, 2,1 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) Número del procesador 1 procesador incluido Núcleo de procesador disponible 8 núcleos Velocidad del procesador 2,10 GHz Caché de procesador 22,5 MB L3 **Memoria de servidor** Tipo de memoria HPE Smart Memory DDR5 Memoria incluida 32 GB (1 x 32 GB, 5600 MT/s) **Server Accelerator** Aceleradores Opcional: Compatible con acelerador gráfico NVIDIA L4/RTX 4000 Ada para HPE, configuración pendiente **Refrigeración de servidor** Características de los ventiladores del sistema 2 ventiladores estándares **Expansiones para servidor**

Ranuras de expansión De 2 a 4 PCIe x16 Gen5 y 1 ranura OCP3 x16. Consulta las especificaciones rápidas para más información.

Factor de forma del servidorFormato Torre 4,5U. Kit de conversión opcional independiente de torre a rack (P47394-B21) para convertir la unidad en un servidor de montaje en rack 5,5U.

Controladores de servidoresControlador de red 2 puertos de red 1 GbE BCM5720 integradosControlador de almacenamiento Intel VROC SATA/NVMe integrado

Unidades de servidorUnidades incluidas 2 SSD HPE 480 GB SATA 6G lectura intensiva SFF BC múltiples proveedoresTipo de unidad óptica Opcional DVD-ROM o DVD-RW. Opcional vía kit de cable ODD. Opcional RDX de media altura, hasta 1. Consulta las especificaciones rápidas para más información.

Alimentación del servidorTipo de fuente de alimentación 2 kits de fuente HPE Titanium hot-plug con ranura flexible de 1000 W

Software de gestiónGestión de infraestructura Incluido: HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard opcional (requiere descarga): HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (requiere licencias) y HPE Compute Ops Management.

Seguridad.Seguridad Compatibilidad con arranque seguro UEFI e inicio seguro. Compatibilidad con Intel Software Guard Extensions (SGX). Inmutable raíz de confianza de silicio. Compatible con TPM (módulo de plataforma segura) 2.0. Característica de cierre con llave en bisel frontal, cable de intrusión (opcional), ranura para candado y compatible con ranura de cierre Kensington.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.