

Servidor HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 Intel Xeon 6515P/ 64GB Ram

Ref.: HPS-P95989-425 P/N: P95989-425



10.087,89 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 2x32GB‑R 8SFF MR408i‑o 2x1000W PS EU Server

Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 con un procesador Intel® Xeon® 6515P, 64 GB (2 x 32 GB) de memoria de rango dual, un controlador de almacenamiento HPE MR408i-o Gen11 x8 lanes 4 GB de caché OCP SPDM, compatibilidad con ocho unidades SFF, un kit de ventilador estándar HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U, dos kits de fuente de alimentación HPE Titanium hot-plug con ranura flexible de 1000 W, un TPM (Trusted Platform Module), un kit de cierre de bisel HPE, un kit de cable de intrusión para HPE ProLiant DL3XX Gen11, un kit de bisel HPE ProLiant Gen11 1U común y una garantía 3/3/3 Novedades

Procesadores Intel® Xeon® 6 con hasta 144 núcleos, hasta 8 TB de memoria DDR5 y velocidades de hasta 6400 MT/s, así como un rendimiento hasta 2 veces superior para la computación general en comparación con las generaciones anteriores.

Dispositivo de arranque de acceso frontal opcional para un acceso más rápido y toma de aire rediseñada en el frente del chasis para un flujo de aire óptimo y una mejor eficiencia térmica.

Tres opciones de refrigeración: refrigeración por aire (deflector de aire incluido), refrigeración líquida de circuito cerrado y refrigeración líquida directa, para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética con el fin de respaldar las iniciativas de sostenibilidad. Seguridad al siguiente nivel

Desde el silicio al software, desde la fábrica hasta la nube y de generación a generación, HPE ProLiant Compute Gen12 ha sido diseñado con un enfoque de seguridad fundamental con el objetivo de protegerte frente a las amenazas cada vez más complejas mediante un compromiso incondicional con constantes avances en seguridad integrados en nuestro ADN.

Gracias a la raíz de confianza de silicio de HPE y el marco de seguridad de confianza cero garantiza la integridad del firmware. Este servidor detecta continuamente si está comprometido y evita el arranque en caso de detectar código malicioso. Asimismo, este servidor está protegido por defecto con certificados IDevID.

Los servidores HPE ProLiant Compute proporcionan recuperación automatizada de una incidencia de seguridad, incluida la restauración de firmware validado, facilitando la recuperación del sistema operativo, la aplicación y las conexiones de datos, ofreciendo la ruta más rápida para devolver un servidor a su funcionamiento habitual y que vuelva a estar en línea.

HPE ProLiant Compute DL360 Gen12, con procesadores Intel® Xeon® 6, incorpora funciones de seguridad asistidas por hardware y

software, incluido Intel® Software Guard Extensions (SGX) para el aislamiento de aplicaciones y Trusted Domain Extensions (TDX) para el aislamiento de máquinas virtuales.

HPE iLO 7 admite algoritmos de criptografía postcuántica (PQC) y firma el firmware HPE ProLiant Compute Gen12 con algoritmos aprobados por CNSA 2.0, que mejora la resiliencia frente a futuros ataques por computadores cuánticos. Rendimiento y eficiencia optimizados

Es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos que requieren el máximo número de núcleos, capacidad GPU, red y ancho de banda de E/S.

Con procesadores Intel® Xeon® 6 con tecnología de última generación con 16 canales DIMM por procesador que admite hasta 144 núcleos y hasta 8 TB de memoria DDR5 a velocidades de hasta 6400 MT/s.

Altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 3 ranuras x16 PCIe Gen5 y 2 ranuras OCP que mejoran el rendimiento de E/S y reducen la latencia.

HPE iLO 7 proporciona una retroalimentación operativa en tiempo real sobre el rendimiento del servidor y recomendaciones para ajustar la configuración de la BIOS y adaptarla a las necesidades cambiantes de la empresa.

Elección entre tres opciones de refrigeración: refrigeración por aire, refrigeración líquida de circuito cerrado para procesadores de alto rendimiento y refrigeración líquida directa para la eficiencia energética y el rendimiento con el fin de respaldar las iniciativas de sostenibilidad. Productividad automatizada e impulsada por la IA

Los servidores HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 potencian cargas de trabajo exigentes con el más alto estándar de seguridad en cada etapa del ciclo de vida del servidor y ofrecen visibilidad para controlar el uso energético y mejorar la rentabilidad, optimizando el negocio del extremo a la nube.

Transforma operaciones para hacer, ver y ganar más, obtén un mayor control proactivo a través de información impulsada por la IA. Supervisa y mantén todos los servidores en tu entorno distribuido con paneles accionables que ofrecen una visión clara del estado actualizado del servidor en todas las ubicaciones.

Automatiza tareas con el fin de lograr la eficiencia en implementaciones, una escalabilidad instantánea e impecable, así como soporte y gestión del ciclo de vida simplificados al reducir las tareas y las ventanas de mantenimiento.

These experiences are engineered and built into all HPE ProLiant Compute Gen12 servers, whether purchased as physical servers or consume as-a-service using GreenLake Flex Solutions as your compute and storage demands grow.

Simplifica y protege la gestión del servidor del extremo a la nube con HPE Compute Ops Management. Una experiencia de gestión de computación como servicio que ofrece una mayor simplicidad, agilidad y velocidad en tu entorno de computación distribuido.

Especificaciones

Características generales

Producto: HPE ProLiant Compute DL360 Gen12

Formato: Servidor rack 1U

Procesador y rendimiento

Procesador: Intel Xeon 6515P

Procesadores incluidos: 1

Núcleos: 16

Frecuencia del procesador: 2,4 GHz

Memoria caché: 72 MB L3

Potencia térmica del procesador: 150 W

Aceleradores: Compatible con hasta 3 GPU de ancho único en la parte posterior

Memoria

Tipo de memoria: HPE Smart Memory DDR5

Memoria RAM: 64 GB (2 x 32 GB DDR5 a 6400 MT/s)

Almacenamiento

Controlador de almacenamiento: HPE MR408i-o Gen11 con 8 canales, 4 GB de caché, formato OCP y compatibilidad SPDM

Unidades incluidas: No incluye unidades de almacenamiento de serie

Bahías de almacenamiento: Compatible con hasta 8 unidades SFF

Unidad óptica: Opcional, compatible con unidad HPE SATA DVD-RW de 9,5 mm o unidad USB HPE Mobile DVD-RW

Conectividad de red

Controlador de red: Adaptador Broadcom BCM57416 Ethernet 10 Gb para HPE

Puertos de red: 2 x Ethernet 10 Gb BASE-T

Expansión

Ranuras PCIe: Hasta 3 ranuras PCIe Gen 5 con 16 carriles cada una

Ranuras OCP: Hasta 2 ranuras OCP 3.0 con 16 carriles cada una

Refrigeración

Ventiladores: 5 ventiladores estándar

Alimentación

Fuentes de alimentación: 2 fuentes HPE Titanium hot-plug con ranura flexible de 1000 W

Gestión

Gestión integrada: HPE iLO 7 Standard con aprovisionamiento inteligente

Software de gestión incluido: HPE OneView Standard mediante descarga

Opciones de gestión: HPE iLO 7 Advanced, HPE OneView Advanced y HPE Compute Ops Management mediante suscripción opcional

Seguridad

Arranque seguro: Compatible con arranque seguro UEFI e inicio seguro

Intel SGX: Compatible con Intel Software Guard Extensions

Raíz de confianza: Raíz de confianza de silicio inmutable

Opciones de seguridad: Cadena de suministro fiable, modos de seguridad iLO, detección de intrusión en el chasis y bloqueo de bisel

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*