

Rf. 15455

P/N. 5449C026



## MULTIFUNCIÓN FOTOGRAFÍCA CANON PIXMA TS7451I WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

*Impresora fotográfica 3 en 1 de inyección de tinta en color e inalámbrica*

*Canon PIXMA TS7451i El complemento ideal para un uso creativo y para trabajar eficazmente en el hogar; compatible con PIXMA Print Plan*

*Características más destacadas*

*Impresora 3 en 1 de inyección de tinta para el hogar con ADF Impresión, copia y escaneo en A4 PIXMA Print Plan, cartuchos FINE, barra de estado LED, pantalla OLED La PIXMA TS7451i de Canon es perfecta para un uso versátil o para trabajar eficazmente en casa: imprime, escanea y copia desde cualquier dispositivo. Muy fácil de conectar y utilizar con la aplicación Canon PRINT, esta impresora multifunción ofrece una impresión móvil óptima. Elegante, asequible y fácil de usar, con la PIXMA TS7451i podrás imprimir en todo tipo de soportes desde tu ordenador, tablet o smartphone: imprime en papel fotográfico, de transferencia térmica, magnético o adhesivo removible. Con la tecnología ADF, podrás escanear y copiar varias hojas rápidamente, lo que acelera y facilita el trabajo desde casa. Al finalizar el trabajo, la PIXMA TS7451i será lo ingeniosa que tú quieras; perfecta para creaciones con niños, pero también para el niño que hay en ti. Es compatible con PIXMA Print Plan, una suscripción de tintas mensual basada en las páginas impresas.*

**Especificaciones** **Especificaciones generales** Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube **Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 4800 1 x 1200 ppp Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 13,0 ipm Velocidad de impresión en color Aprox. 6,8 ipm Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos Impresión sin bordes Sí (A4, B5, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, carta: papel normal) **Cartuchos y rendimientos** Cartuchos de tinta estándar PG-560 (negro), CL-561 (color) Impresión de documentos en color A4 Negro: 180 páginas Color: 180 páginas Cartuchos de tinta XL opcionales PG-560XL (negro), CL-561XL (color) Impresión de documentos en color A4 Negro XL: 400 páginas Color XL: 300 páginas Rendimiento del cartucho (papel normal) Impresión de documentos en color A4 Negro: 180 páginas Negro XL: 400 páginas Color: 180 páginas Color XL: 300 páginas Compatibilidad de papel Tipos de papel Papel normal Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Canon Platinum Pro (PT-101) Canon Fotográfico con Brillo II (PP-201) Canon Pro brillante (LU-101) Canon Plus Satinado (SG-201) Canon «Uso Diario» (GP-501) Canon mate (MP-101) Transfer para camisetas Sobres Etiquetas fotográficas adhesivas extraíbles (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Cartulina (fabricada por Neenah Paper e INKPRESS) Canon Red Label

Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papel mate de doble cara (MP-101D) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) Tamaños del papel Bandeja posterior: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm/17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5cm, sobres (DL, COM10) [Tamaño personalizado] anchura de 55 mm a 215,9 mm; longitud de 89 mm a 676 mm Casete frontal: A4, A5, B5, LTR [Tamaño personalizado] anchura de 148,0 mm a 215,9 mm; longitud de 210 mm a 297 mm Gramaje del papel Bandeja inferior: papel normal: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>, papel fotográfico de Canon: hasta 300 g/m<sup>2</sup> Casete frontal: papel normal de 64 a 105 g/m<sup>2</sup> **Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL **Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copia sFCOT: aprox. 20 seg. 9 sESAT: aprox. 4 ipm 10 Copia múltiple 99 copias máx. **Funciones de copia** Copia de documentos, copia a doble cara, 2 en 1, copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página **Interfaz** Tipo y tamaño de pantalla OLED (1,44 pulgadas) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco danés/finlandés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano búlgaro/tailandés/croata/vietnamita **Conectividad** Interfaz USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones y métodos de impresión Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct WLAN PictBridge Mopria (Android) **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.12. 6&#65374;macOS 13 Sistemas móviles compatibles iOS, iPadOS, Android, ChromeOS Requisitos mínimos del sistema Pantalla: 1024 x 768 XGA Instalación: Internet, CD-ROM (Windows) Software incluido Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Peso aprox. 8,2 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) aprox. 403 x 364 x 206 mm Niveles de ruido aprox. 42,5 (A) 11 Entorno operativo recomendado Temperatura: 15 - 30 °C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz **Consumo eléctrico** Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,7 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 7 segundos Copia: aprox. 14 W

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.