

Switch TP-Link TL-SF1009P 9 Puertos/ RJ-45 10/100/ PoE

Ref.: TPL-SWITCH TL-SF1009P P/N: TL-SF1009P



Detalle del producto

Switch profesional de 9 puertos con PoE + de 8 puertos (65 W de presupuesto) para numerosas aplicaciones

El cumplimiento del estándar 802.3af / at PoE + admite hasta 30 W en cada puerto PoE. La potencia total de energía PoE de 65 W * para los 8 puertos PoE + abre una amplia gama de aplicaciones, como vigilancia para oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. Es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, computadoras, impresoras y más.

Ideal para Vigilancia IP; Hasta 250 m de distancia

Con el modo extendido, la distancia de transmisión PoE alcanza hasta 250 m **, perfecto para la implementación de cámaras IP en áreas grandes. Ideal para vigilancia IP; Mayor Rendimiento y Seguridad

El modo de prioridad y el modo de aislamiento hacen que la vigilancia sea más fluida y segura.

Gestión de energía inteligente

Cuando el consumo total de energía excede los 65 W, la administración inteligente de energía cortará la energía del puerto de menor prioridad. Esto asegura la fuente de alimentación del puerto de alta prioridad y protege el dispositivo de una sobrecarga de energía. También detecta automáticamente y proporciona la energía requerida para sus dispositivos PoE mientras protege su equipo PoE y no PoE contra daños. Carcasa de metal duradera

Los componentes interiores del TL-SF1009P están protegidos por una carcasa de metal de alta calidad para garantizar una larga vida útil del producto. Habiendo pasado una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad, TL-SF1009P ofrece un rendimiento de conmutación en el que puede confiar.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz9 puertos RJ45 de 10/100 Mbps (8 puertos 802.3af de 10/100 Mbps / en PoE +)AutonegociaciónAUTO MDI / MDIXMedios de Red10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m)EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m)EIA / TIA-568 STP de 100 Ω (máximo 100 m)Cantidad de VentiladoresSin ventiladorBloqueo de Seguridad FísicoSiFuente de Alimentación ExternaAdaptador de corriente externo (salida: 53,5 V CC / 1,31 A)Tasa de Reenvío de Paquetes1.3392 MppsPuertos PoE (RJ45)Estándar: compatible con 802.3 af / atPuertos PoE: puertos 1–8Fuente de alimentación: 65 WTabla de Dirección MAC2KJumbo Frame2 KBCapacidad de Conmutación1.8 GbpsDimensiones171 × 98 × 27 mm (6.7 × 3.9 × 1.1 in)Consumo de Potencia Máximo3,6 (220/50 Hz. Sin PD conectado)77,08 (220/50 Hz. Con 65 W PD conectado)Max Heat Dissipation12,28 BTU / h (sin PD conectado)262,84 BTU / h (con PD de 65 W conectado)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Método de TransmisiónAlmacenamiento y envíoFunciones AvanzadasCompatible con PD compatibles con IEEE 802.3af / atBotón de modo extendido (puertos 1 a 4 y puertos 1 a 8, fuente de alimentación PoE de hasta 250 m y transmisión de datos)Botón de modo de prioridad (puertos 1–2)Botón de modo de aislamiento (puertos 1 a 8)Autoaprendizaje y envejecimiento automático de direcciones MacControl de flujo IEEE802.3x para modo dúplex completo y contrapresión para modo dúplex medio

OTROS

CertificacionesFCC, CE, RoHSContenido del PaqueteTL-SF1009PAdaptador de corrienteGuía de instalaciónFactores AmbientalesTemperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉)Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉)Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*