

## Adaptador USB 3.0 - RJ45 Aisens A106-0766/ 1000Mbps

Ref.: AIS-ADP A106-0766 P/N: A106-0766



### Detalle del producto

#### AISENS - CONVERTOR USB 3.0 A ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 MBPS, NEGRO, 15CM

##### Descripción:

La solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro. Conexión USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 y 1.1. Conectar y listo en Windows (XP/Vista/7/8/8.1), Windos server 2008, Mac OS X (10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab Chipset: RTL8153 Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externa. Soporta detección de crossover y corrección automática. Longitud: 15CM Color: Negro Normativas: RoHS, CE Test de funcionamiento: 100% testado

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Convertor USB 3.0 a Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Negro, 15 cmLa solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro. Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ethernet Ethernet rápido, Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s Componente para: PC/ordenador portátil Circuito integrado: Realtek RTL8153

Tecnología de conectividad Alámbrico

Interno No

Interfaz de host USB

Interfaz Ethernet

Rango máximo de transferencia de datos 1000 Mbit/s

Componente para PC/ordenador portátil

Color del producto Negro

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Ethernet Si

Tipo de interfaz ethernet Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s

Ancho 23 mm

Profundidad 67 mm  
Altura 15 mm  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1  
Circuito integrado Realtek RTL8153  
Factor de forma del conector USB Derecho  
Versión USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  
Indicadores LED Si  
Longitud de cable 0,15 m  
Certificados de conformidad CE, RoHS  
Ancho del paquete 70 mm  
Profundidad del paquete 130 mm  
Altura del paquete 21 mm  
Volumen del paquete 191,1 cm<sup>3</sup>  
Peso del paquete 43 g  
Sistema operativo Windows soportado Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP  
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma  
Sistema operativo Linux soportado Si  
Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2008  
Ancho de la caja principal 230 mm  
Longitud de la caja 370 mm  
Alto de la caja principal 280 mm  
Peso del envase completo 4,3 kg  
Volumen de caja 23828 cm<sup>3</sup>  
Cantidad por caja 100 pieza(s)  
Cumplimiento de sostenibilidad Si

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*