



TP-Link TC60 cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio/pared

Ref.: DM02164026 P/N: TC60

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 9.1 m IR
- Cubo Escritorio/pared
- Negro, Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior Cámara de seguridad IP25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") 2 MP 1920 x 1080 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 9.1 m IR

Cubo Escritorio/paredNegro, Blanco

Factor de formaCubo

AlimentaciónCorriente alterna, CC

TipoCámara de seguridad IP

EthernetNo

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadInalámbrico

WifiSi

Tipo de montajeEscritorio/pared

Color del productoNegro, Blanco

Número de lentes1

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC9

Amperaje de salida CC0,6 A

HDD incorporadoNo

Altavoces incorporadosSi

Administración basada en webSi

Tarjeta de lectura integradaSi

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Navegador webSi

Protocolos de red compatibles TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

Distancia de visión nocturna 9.1 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 128 GB

Sistema de audio De 2 vías

Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Kit de montaje Si

Indicadores LED Si

Tipo de LED IR

Total de megapíxeles 2 MP

Tornillos incluidos Si

Formatos de compresión de video H.264

Número de sensores 1

Formato de vídeo soportado 1080p

Velocidad de cuadro 15 pps

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")

Ancho 67,6 mm

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Sistemas operativos móviles soportados Android, iOS

Micrófono incorporado Si

Profundidad 54,6 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Altura 98,9 mm

Manual de usuario Si

Modo día / noche Si

Filtro de corte infrarrojo Si

Visualización a distancia Si

Ángulo de campo de visión (FOV) 105°

Enchufe de entrada de CC Si

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

Autoenfoco Si

Apertura máxima 2

Certificados de conformidad RoHS

Firmware actualizable Si

Botón de restaurar Si

Distancia focal fija 3,3 mm

Longitud de onda infrarroja 850 nm

Máscara de privacidad Si

Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

Protección de privacidad Si

Sensor de movimiento Si

Modo de retransmisión Multidifusión

Ancho del paquete 145 mm

Profundidad del paquete 175 mm

Altura del paquete 64 mm

Peso del paquete 250 g

Certificación CE, IC, RCM

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*