



TP-Link Tapo C225 Torre Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

Ref.: DM02164031 P/N: TAPO C225

Det

- Interior Cámara de seguridad IP
- Starlight 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2560 x 1440 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna IR
- Torre Escritorio
- Negro, Blanco

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Interior Cámara de seguridad IPStarlight 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2560 x 1440 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna
IRTorre EscritorioNegro, Blanco
Factor de formaTorre
AlimentaciónCC
TipoCámara de seguridad IP
Número de cámaras1
Colocación soportadaInterior
EthernetNo
Tecnología de conectividadInalámbrico
Visión nocturnaSi
WifiSi
Tipo de montajeEscritorio
Color del productoNegro, Blanco
BluetoothNo
Número de lentes1
Tipo de sensorStarlight
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC12
Amperaje de salida CC1 A
HDD incorporadoNo
Altavoces incorporadosSi
Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles
Tarjeta de lectura integradaSi
Control de desplazamiento de la cámaraSi

Estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Control de inclinación de la cámara Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatibles TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF

Sistema de audio De 2 vías

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tipo de LED IR

Número de LEDs de iluminación 1

Tornillos incluidos Si

Formatos de compresión de video H.264

Formato de vídeo soportado 1440p

Grabación de vídeo Si

Velocidad de cuadro 15 pps

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Auto-seguimiento Si

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Emisión de vídeo Si

Micrófono incorporado Si

Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C

Altura 112 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Diámetro 8 cm

Modo día / noche Si

Visualización a distancia Si

Ángulo de campo de visión (FOV) 360°

Ángulo de rotación 360°

Luz integrada Si

Enchufe de entrada de CC Si

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

Resolución efectiva del sensor 1440 Píxeles

Ángulo de inclinación 0 - 149°

Alcance de bandeja 0 - 360°

Apertura máxima 1,6

Velocidad de bandeja 120 °/s

Detección de movimiento en video Si

Plantilla de montaje Si

Certificados de conformidad RoHS

Algoritmos de seguridad soportados WPA, WPA2-PSK

Número de píxeles efectivos (A x V) 2560 x 1440 Píxeles

Distancia focal fija 4 mm

Protección de privacidad Si

detección de audio Si

Soporte remoto inteligente Si

Operado remotamente Si

Longitud de onda infraroja 940 nm

Cifrado HTTP Si

Tipo de notificación de alerta Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas

Botón de restaurar Si

Tipo de disparador de la cámara Electrónico

Contenido del paquete Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base

Ancho del paquete 160 mm

Profundidad del paquete 190 mm

Altura del paquete 110 mm

Peso del paquete 500 g

Certificación CE, RCM, WEEE, EAC

Cumplimiento de sostenibilidad Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*