2025-08-03 - 22:46:18

Rf. DM02164031 P/N. TAPO C225

TP-Link Tapo C225 Torre Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

Cámara inteligente Wi-Fi de seguridad para el hogar con movimiento horizontal y vertical

Modo privado. Bloquea la lente para mantener a salvo la privacidad de la familia.Detección Inteligente. Identifica y diferencia entre personas, mascotas, vehículos y sonidos extraños, notificando a los usuarios según sea necesario.Visión Panorámica 360º. La cámara se mueve vertical y horizontalmente para grabar todos los detalles..Seguimiento Inteligente de movimiento. Detecta y sigue con precisión a una persona dentro del campo de visión de la cámara.Sensor Starlight de alta sensibilidad. Captura imágenes de alta calidad con colores vivos.Alarma con luz y sonido. Al detectar movimientos sospechosos activa la alarma de luz y sonido para disuadir la amenaza.Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.Fácil configuración y control. A través de la App Tapo podrás configurar y controlar la cámara cómodamente.Protege tu hogar y familia 24 horas al día

Con movimiento vertical y horizontalModo Privado

Mantiene a salvo tu privacidad y la de la familia bloqueando la lente con la propia carcasa de la cámara.Resolución 2K QHD

Con una apertura de lente F1.6, Tapo C225 captura más luz para grabar imágenes más nítidas.Detección y notificación inteligente de IA

Smart IA identifica y diferencia entre personas, mascotas y vehículos. Además, reconoce el llanto de un bebé y otros sonidos de alerta, notificándolo a los usuarios.Visión Nocturna

Cambie al LED invisible IR de 940 nm para vigilar a su bebé sin interrumpir su sueño.Sensor Starlight

El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz.Seguimiento inteligente de movimiento

Detecta y sigue con precisión a una persona manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara, con una velocidad de rotación de hasta 120° por segundo.

Almacenamiento Seguro

Almacena los videos en MicroSD, o en la nube con Tapo Care**.

Áreas de Detección

Recibe notificaciones al detectar actividad en zonas específicas.

Detección de Líneas

Recibe notificaciones cuando algo o alguien traspasa un determinado límite.

Alarma de luz y sonido

Activa la alarma de Luz y Sonido cuando detecta movimiento.

Vista Panorámica

Crea una vista panorámica fotografiando el entorno.

Sonido Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados.
Especificaciones

CámaraSensor de Imagen:1/3“Lentes:F/NO: 1,6±5%; Distancia focal: 4 mm ± 5%Rango de movimiento: Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°)Rango mecánico de inclinación: 60° (cobertura de inclinación de 149°)Visión nocturna: Vision nocturnaIluminación:/**Interfaz y botones:**1× Botón RESET1× Botón de privacidad1× Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)Compatibilidad del concentrador:/ Rango de visión:360° horizontales, 149° verticalesResolución:2K QHD (2560 × 1440 píxeles) **CENTRO**Compatibilidad del dispositivo:/Capacidad de conexión:/Interfaz y botones:/**VÍDEO Y AUDIO**Resolución máxima:2K QHD 4MP (2560 × 1440 píxeles)Velocidad de cuadros:15/20/25/30 fps (predeterminado: 15 fps)Zoom digital:NingunoCompresión de vídeo:H.264Vista en vivo:SíMejora de imagen:3D DNR (reducción de ruido y amplitud de campo)Entrada y salida de audio:Micrófono y altavoz integradosComunicación de audio:Audio bidireccional con cancelación de ruidoVolumen de la sirena:93dB (Nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)**ALMACENAMIENTO**Almacenamiento local:Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB)Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD >Almacenamiento en la nube:Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)**VIDEO**Velocidad de cuadros: 2560×1440 a 15 fpsTransmisión de vídeo: 2K QHDCompresión de Audio: G.711Compresión de Vídeo: H.264**DETECCIÓN y NOTIFICACIONES**Sensor:/Detección de IA:Detección de movimiento Detección de personas Detección de cruce de línea Detección de manipulación Detección de llanto de bebé Detección de vehículos Detección de mascotasDetección de maullidos Detección de ladridos Detección de rotura de cristalesZonas de actividad: Sí*Solo funciona con detección de movimiento.Notificación de salida: Notificación del sistemaNotificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)**AUDIO**Comunicación de Audio: audio bidireccionalEntrada y salida de audio:Micrófono y altavoz integradosRojoConectividad de red: Conectarse a través de Wi-FiConectividad inalámbrica: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHzProtocolo: Protocolos TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP y ONVIFPuerto Ethernet:/Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2-PSKRetransmisión en directo: SíONVIF:Sí**SEGURIDAD**:Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLSProtocolo Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHzFrecuencia:2,4 GHzSeguridad: Aprendizaje automático en el dispositivoCifrado AES de 128 bits con SSL/TLSWPA/WPA2-PSK/WPA3**FUERZA**Fuente de energía:Adaptador de corriente CC de 12 VVoltaje de entrada:100-240 V, 50/60 HzVoltaje de salida:12 V, 1,0 A (corriente continua)**NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD**Montaje en Rack: Detección de movimiento, detección de personas, detección de cruce de línea, manipulación de cámara, detección de llanto de bebé, detección de vehículos, detección de mascotas, detección de maullidos de gatos, detección de ladridos de perros, detección de rotura de cristales, detección de alarma de humoNotificación de salida:Notificación, Instantánea (Tapo Care).**GENERAL**Integración inteligente: Asistente de Google, Amazon AlexaResistencia a la intemperie:/**Opciones de montaje:**Mesa de montaje en techoTemperatura de funcionamiento:0℃~40℃Temperatura de almacenamiento:-20℃~70℃Humedad de funcionamiento:10%~90% HR, sin condensaciónHumedad de almacenamiento:5%~90% HR, sin condensación**Temperatura de**

carga:/Dimensiones:3,15 × 3,15 × 4,41 pulgadas (80 × 80 × 112 mm)**Contenido del Paquete:**Adaptador de corriente CC para cámara Tapo C225Guía de inicio rápidoTornillos de montajePlantilla de montajeBase de la cámaraCertificaciones: CE, FCC, NCC, BSMI, IC, VCCI, JRF, KC, RCM, WEEE, EAC, RoHS**Contenido del Paquete**Adaptador de corriente para cámara de seguridad para el hogar con Wi-Fi y función de inclinación TapoGuía de inicio rápidoTornillos de montajePlaca de montajeBase de la cámara

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.