



TP-Link Tapo TC40 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164034 P/N: TC40

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 30 m IR
- Almohadilla Techo/Pared/Poste
- IP65 Resistente a la intemperie
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IP25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 30 m IRAlmohadilla Techo/Pared/PosteIP65 Resistente a la intemperieBlanco

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónCorriente alterna

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaInterior y exterior

EthernetNo

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético2,21 W

Consumo de energía (max)8,78 W

Voltaje de salida CC12

Amperaje de salida CC1 A

HDD incorporadoNo

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Tarjeta de lectura integrada Si
Altavoces incorporados Si
Control PTZ Si
Control de inclinación de la cámara Si
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatibles TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB
Sistema de audio De 2 vías
Distancia de visión nocturna 30 m
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kit de montaje Si
Indicadores LED Sistema
Tipo de LED IR
Total de megapíxeles 2 MP
Tornillos incluidos Si
Formatos de compresión de video H.264
Código IP (International Protection) IP65
Formato de vídeo soportado 1080p
Grabación de vídeo Si
Velocidad de cuadro 15 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Ancho 123,8 mm
Auto-seguimiento Si
Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C
Modo de patrulla automática Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Profundidad 123 mm
Micrófono incorporado Si
Resistente a la intemperie Si
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Asistente virtual Amazon Alexa & Google Assistant
Altura 90 mm
Ángulo de rotación 360°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Tipo de antena Interno
Anclajes incluidos Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de personas
Longitud de onda infrarojo 850 nm
Máscara de privacidad Si
Detección de movimiento en video Si
Certificados de conformidad CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Alarma de manipulación activa Si
Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Botón de restaurar Si
Certificación CE, FCC, RoHS, RCM

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*