



## TP-Link Tapo TC41 V2 Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164036 P/N: TC41

### Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 29.9 m IR
- Esférico Techo/Pared/Poste Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas
- IP65 Resistente a la intemperie
- Negro, Blanco
- 364 g

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2304 x 1296 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 29.9 m IREsférico Techo/Pared/Poste Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversasIP65 Resistente a la intemperieNegro, Blanco364 g

Factor de formaEsférico

AlimentaciónCorriente alterna, CC

TipoCámara de seguridad IP

EthernetNo

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior y exterior

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadInalámbrico  
WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoNegro, Blanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100-240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético2,3 W

Consumo de energía (max)7,2 W

Voltaje de salida CC9

Amperaje de salida CC0,85 A

HDD incorporadoNo  
Altavoces incorporadosSi  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1  
Tarjeta de lectura integradaSi  
Control de desplazamiento de la cámaraSi  
Máxima resolución2304 x 1296 Píxeles  
Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
Control de inclinación de la cámaraSi  
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)  
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP  
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB  
Distancia de visión nocturna29.9 m  
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Administrado a través de la nubeSi  
Indicadores LEDSi  
Kit de montajeSi  
Tipo de LEDIR  
Funciones de protecciónResistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas  
Soportes de montaje incluidosSi  
Tornillos incluidosSi  
Formatos de vídeo compatiblesH.264  
Distancia entre canales2400 MHz  
Código IP (International Protection)IP65  
Formatos gráficos soportados2304 x 1296  
Formato de vídeo soportado1296p  
Velocidad de cuadro30 pps  
Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")  
Ancho123,8 mm  
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C  
Modo de patrulla automáticaSi  
Micrófono incorporadoSi  
Reducción de ruidoSi  
Profundidad90 mm  
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C  
Resistente a la intemperieSi  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%  
Amplio rango dinámico (WDR)Si  
Asistente virtualAmazon Alexa & Google Assistant  
Altura123 mm  
Manual de usuarioSi  
Construido en la sirenaSi  
Nivel acústico de la sirena90 dB  
Filtro de corte infrarrojoSi  
Modo día / nocheSi  
Ángulo de campo de visión (FOV)85,5°  
Ángulo de visión de la lente, horizontal73.5°  
Ángulo de visión de la lente, vertical41°  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 90%  
Ángulo de visión de la lente, diagonal85.5°  
Escaneado progresivoSi  
Apertura máxima2,2  
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas  
Ajuste de calidad de imagenDNR

Distancia focal fija3,99 mm

Certificados de conformidadCE, RCM, RoHS

Peso364 g

Vista vivaSi

Funciona con el Asistente de GoogleSi

Funciona con Amazon AlexaSi

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Moving object

Detección de movimiento en videoSi

Longitud de onda infraroja850 nm

Botón de restaurarSi

Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Alarma de manipulación activaSi

Longitud de cable3 m

Tipo de embalajeCaja

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*