



TP-Link TC82 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Ref.: DM02164039 P/N: TC82

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 9.1 m IR
- Bala (forma) Techo/Pared/Escritorio
- IP65
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 9.1 m IRBala (forma) Techo/Pared/EscritorioIP65Blanco

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónBatería, Solar

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Escritorio

Color del productoBlanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Voltaje de salida CC5

Amperaje de salida CC1 A

HDD incorporadoNo

Altavoces incorporadosSi

Tarjeta de lectura integradaSi

Máxima resolución2304 x 1296 Pixeles

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Tecnología de bateríaIón de litio

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB
Distancia de visión nocturna 9.1 m
Cables incluidos USB
Sistema de audio De 2 vías
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Capacidad de batería 6400 mAh
Tipo de LED IR
Total de megapíxeles 3 MP
Soportes de montaje incluidos Si
Tornillos incluidos Si
Distancia entre canales 2400 MHz
Formatos de compresión de vídeo H.264
Formatos gráficos soportados 2304 x 1296
Código IP (International Protection) IP65
Formato de vídeo soportado 1296p
Velocidad de cuadro 15 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Intervalo de temperatura operativa -20 - 45 °C
Sistemas operativos móviles soportados Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Micrófono incorporado Si
Reducción de ruido Si
Intervalo de temperatura de almacenaje 10 - 90 °C
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Amplio rango dinámico (WDR) Si
Construido en la sirena Si
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento -20 - 60%
Nivel acústico de la sirena 94 dB
Diámetro 6 cm
Longitud 89 mm
Luz integrada Si
Ángulo de visión de la lente, horizontal 111°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Ángulo de visión de la lente, vertical 56°
Ángulo de visión de la lente, diagonal 125°
Escaneado progresivo Si
Anclajes incluidos Si
Apertura máxima 1,65
Duración de la batería en espera 180 día(s)
Distancia focal fija 3,17 mm
Operado remotamente Si
Botón de restaurar Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de personas
Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Detección de movimiento en vídeo Si
Longitud de onda infrarroja 850 nm
Vista viva Si
Funciona con Amazon Alexa Si
Funciona con el Asistente de Google Si
Plantilla de montaje Si
Certificación CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*