



TP-Link Tapo C425 KIT Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: DM02164040 P/N: Tapo C425 KIT

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 15 m IR
- Bala (forma) Techo/pared
- IP66 Resistente a la intemperie
- Blanco
- 235 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 15 m IRBala (forma) Techo/paredIP66 Resistente a la intemperieBlanco235 g

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónBatería, CC, Solar

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaExterior

EthernetNo

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadInalámbrico

WifiSi

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC5

Amperaje de salida CC2 A

HDD incorporadoNo

Tarjeta de lectura integradaSi

Altavoces incorporadosSi

Máxima resolución 2560 x 1440 Píxeles
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB
Distancia de visión nocturna 15 m
Sistema de audio De 2 vías
Cables incluidos USB
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 72.2 Mbit/s
Indicadores LED Sistema
Capacidad de batería 10000 mAh
Tipo de LED IR
Total de megapíxeles 4 MP
Soportes de montaje incluidos Si
Tornillos incluidos Si
Formatos de vídeo compatibles H.264
Distancia entre canales 2400 MHz
Código IP (International Protection) IP66
Formatos gráficos soportados 2560 x 1440
Número de sensores 1
Formato de vídeo soportado 1440p
Velocidad de cuadro 30 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Resistente a la intemperie Si
Micrófono incorporado Si
Puerto USB Si
Ángulo de campo de visión (FOV) 150°
Luz integrada Si
Escaneado progresivo Si
Botón de restaurar Si
Algoritmos de seguridad soportados WPA2-PSK
Detección de movimiento en vídeo Si
Batería recargable Si
Peso 235 g
Longitud de onda infrarojo 850 nm
Plantilla de montaje Si
Ancho del paquete 213 mm
Profundidad del paquete 268 mm
Altura del paquete 96,5 mm
Peso del paquete 1,19 kg

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*