



## TP-Link Tapo TC42 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164043 P/N: TC42

### Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Píxeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna 29.9 m IR
- Zoom digital: 12x
- Esférico Techo/Pared/Poste Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas
- IP66 Resistente a la intemperie
- Negro, Blanco
- 396,84 g

### Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PíxelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna 29.9 m IRZoom digital: 12xEsférico Techo/Pared/Poste Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversasIP66 Resistente a la intemperieNegro, Blanco396,84 g

Factor de formaEsférico

AlimentaciónCorriente alterna, CC

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior y exterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoNegro, Blanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100-240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético3,75 W

Consumo de energía (max)7,65 W

Voltaje de salida CC9  
Amperaje de salida CC0,85 A  
HDD incorporadoNo  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1  
Altavoces incorporadosSi  
Tarjeta de lectura integradaSi  
Máxima resolución2560 x 1440 Píxeles  
Control de desplazamiento de la cámaraSi  
Estándares de redIEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)  
Control de inclinación de la cámaraSi  
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP  
Zoom digital12x  
Distancia de visión nocturna29.9 m  
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB  
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)  
Administrado a través de la nubeSi  
Kit de montajeSi  
Indicadores LEDSi  
Tipo de LEDIR  
Funciones de protecciónResistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas  
Total de megapíxeles4 MP  
Soportes de montaje incluidosSi  
Tornillos incluidosSi  
Distancia entre canales2400 MHz  
Formatos de vídeo compatiblesH.264  
Código IP (International Protection)IP66  
Formatos gráficos soportados2560 x 1440  
Formato de vídeo soportado1440p  
Velocidad de cuadro30 pps  
Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")  
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C  
Ancho123,8 mm  
Micrófono incorporadoSi  
Reducción de ruidoSi  
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C  
Profundidad90 mm  
Resistente a la intemperieSi  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%  
Altura123 mm  
Amplio rango dinámico (WDR)Si  
Asistente virtualAmazon Alexa & Google Assistant  
Manual de usuarioSi  
Construido en la sirenaSi  
Nivel acústico de la sirena93 dB  
Modo día / nocheSi  
Filtro de corte infrarrojoSi  
Ángulo de campo de visión (FOV)112°  
Luz integradaSi  
Ángulo de visión de la lente, horizontal95°  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 90%  
Ángulo de visión de la lente, vertical53°  
Ángulo de visión de la lente, diagonal112°

Escaneado progresivoSi  
Apertura máxima1,6  
Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3  
Peso396,84 g  
Distancia focal fija3,2 mm  
Longitud de onda infraroja850 nm  
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas  
Ajuste de calidad de imagenDNR  
Funciona con Amazon AlexaSi  
Vista vivaSi  
Detección de movimiento en videoSi  
Botón de restaurarSi  
Alarma de manipulación activaSi  
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas, Detección de cruce de línea, Moving object,  
Detección de mascotas, Detección de vehículos  
Funciona con el Asistente de GoogleSi  
Longitud de cable3 m  
Tipo de embalajeCaja

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*