distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 10:10:29

Rf. DM02164043 P/N. TC42

TP-Link Tapo TC42 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Poste

Cámara de Vigilancia Wi-Fi para Exteriores con Visión Nocturna a Color y Detección IA Avanzada

Vista en Directo 2K QHD: Adoptando una resolución de 2560 × 1440, TC42 proporciona 1,7 veces más píxeles y ofrece imágenes más nítidas que 1080p.**Visión Nocturna en Color Starlight:** Mejora tu seguridad revelando imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos incluso en condiciones de poca luz con focos incorporados y el sensor starlight.**Protección Integral de 360°:** Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar los puntos ciegos. Activa el modo patrulla para navegar entre múltiples puntos personalizados.**Detección IA Integral:** La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, al tiempo que cuenta con detección de manipulación y cruce de línea, minimizando las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.**Conexiones Flexibles y Red Confiable:** Conecta tu cámara mediante Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas duales aseguran una conectividad de hasta 150 m (492 pies) en áreas abiertas.* **Resistencia a la Intemperie IP66:** Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor.**Alarma de Luz y Sonido Personalizable:** La luz ultrabrillante ajustable disuade a los visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen un uso adicional.**Almacenamiento Seguro Local y en la Nube:** Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD† (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube‡ después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes.**Audio Bidireccional:** Permite la comunicación a través de un micrófono y altavoz incorporados.

Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día

Cámara Wi-Fi de Seguridad Panorámica/Inclinable para ExterioresResolución 2K QHD y Visión Nocturna en Color Starlight

TC42 ofrece una calidad de vídeo mejorada con una resolución de 2560 × 1440, proporcionando 1,7 veces más píxeles e imágenes más nítidas que 1080p. Por la noche, sus focos incorporados y el sensor starlight revelan imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos, mejorando tu seguridad.Protección Integral de 360°

Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar los puntos ciegos. Activa el modo patrulla para navegar entre múltiples puntos personalizados.Detección IA Integral

La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, al tiempo que cuenta con detección de manipulación y cruce de línea, minimizando las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.Conexiones Flexibles y Red Confiable

Conecta tu cámara mediante Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas duales aseguran una conectividad de hasta 150m (492 pies) en áreas abiertas.Diseñada para Resistir Agua y Polvo

Con protección IP66 contra la intemperie, TC42 ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor.Alarma de Luz y Sonido Personalizable

La luz ultrabrillante ajustable disuade a los visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen un uso adicional.Almacenamiento Seguro Local y en la Nube

Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD† (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube‡ después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes.

Especificaciones

CAMARASensor de Imagen Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/3”**Lentes** Distancia focal: 3,2 mmApertura: F1.6 Campo de visión: 112° (diagonal), 95° (horizontal), 53° (vertical)**Rango de movimiento** Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 60° (cobertura de inclinación de 130°)**Visión nocturna** LED IR de 850 nm (98 pies/29,9 m) Visión nocturna a todo color**Iluminación** 2 focos incorporados**Interfaz y botones** 1× Puerto Ethernet 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)**VÍDEO Y AUDIOResolución máxima** 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) **Velocidad de cuadros** 15/20/25/30 fps (predeterminado 15 fps)**Zoom digital** 12x**Compresión de vídeo** H.264**Vista en vivo** Sí **Mejora de la imagen** 3DNR WDR**Entrada y salida de audio** Micrófono y altavoz integrados**Comunicación de audio** Audio bidireccional con cancelación de ruido**Volumen de la sirena** 93 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) **ALMACENAMIENTOAlmacenamiento local** Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD >**Almacenamiento en la nube** Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)**DETECCIÓN y NOTIFICACIONESDetección de IA**Â Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos Detección de cruce de línea Detección de manipulación**Zonas de actividad** Sí**Notificación de salida** Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)**RojoConectividad de red** Conectarse a través de Wi-Fi o Ethernet**Conectividad inalámbrica** IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi de 2,4 GHz**Puerto Ethernet** 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps en la cámara**RTSP** Sí**ONVIF** Sí**SEGURIDADSeguridad** Aprendizaje automático en el dispositivo: cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK**GENERALIntegración inteligente** Asistente de Google, Amazon Alexa**Resistencia a la intemperie** IP66**Requisitos del sistema** Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior**Opciones de montaje** Montaje en techo Montaje en pared Montaje en poste (se requieren bucles de montaje en poste, pero no están incluidos)**Temperatura de funcionamiento** -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)**Temperatura de almacenamiento** -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)**Contenido del Paquete** Adaptador de corriente para cámara TC42 Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos del soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Accesorios de cable impermeables Guía de inicio rápido**Dimensiones** 4,9 × 4,8 × 3,5 pulgadas (123,8 × 123 × 90 mm)**Certificaciones** CE, FCC, RoHS, RCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.