

Fuente de Alimentación Anima AP111500/ 500W/ Ventilador 12cm

Ref.: TAC-FUENTE AP111500 P/N: AP111500



Detalle del producto

AP111500 Fuente de alimentación ATX 500W

Eficiencia 85% nivel bronze. Tecnología SMD

La AP111500 alcanza un nivel de eficiencia Bronze del 85% gracias a la última tecnología de fabricación SMD con componentes de alta calidad y fiabilidad, su tecnología de rail único de 12V y su placa PCB de doble capa de fibra de carbono.

Seguridad total. Calidad europea

Máxima protección eléctrica gracias a sus completos sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCP. Diseñada y desarrollada en Europa, la fuente AP111500 ha sido fabricada conforme a las directivas y normas exigidas por la Unión Europea garantizando un perfecto funcionamiento.

Silencio total

Gracias a su ventilador ultra-silencioso Tacens de 120mm con sistema antivibraciones y su rejilla sin restricción de flujo de aire contarás con un funcionamiento inaudible de 14dB.

Empaquetado con alta protección EPE

Para asegurar que la fuente AP111500 llegue en perfectas condiciones está totalmente protegida por un empaquetado especial con sistema de absorción total de golpes.

Características La nueva Fuente de Alimentación AP111500 cuenta con un ventilador Tacens Ultra Silencioso de 12 cm y 14 dB con control inteligente de velocidad térmica y sistema antivibración. También tiene una malla lateral para mejorar la refrigeración de la fuente de alimentación.

TECNOLOGÍA:

Proceso de fabricación SMD con PCB de doble capa

CERTIFICADO:

Cumple con la normativa ATX12V Ingeniería europea y seguridad certificada Fabricada conforme a las directivas y normas

exigidas por la UE

VENTILADOR:

TACENS ultrasilencioso de 14dB y 12cm

RAÍL:

12V único

SEGURIDAD

Protecciones eléctricas y filtrador de grado industrial OPP/OVP/UVP/SC

CABLES

Diseño plano, negro y extra largo 1x 20+4pin, 1x 12V 4pin, 2x SATA, 1x PATA

DIMENSIONES

291x188x345mm

ENERGIA

AC Input: 200-240Vac 4A 50-60Hz DC Output Voltage: +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb Max. Output Current: 24A 25A 26A 0.5A 2.5A Combined Power: 180W 312W 6W 12.5W Total Power: 500W

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

APIII500, Fuente Alimentación PC ATX 500W, Tecnología SMD 85% Bronze 12V, Ventilador Ultra-silencioso 12cm, Negro La fuente de alimentación APIII550, con 550W y fabricada con componentes de alta calidad y fiabilidad mediante la última tecnología de fabricación SMD, tecnología de rail único de 12V y componentes en PCB de fibra de vidrio de doble capa, alcanza un nivel de eficiencia Bronze del 85%. EFICIENCIA 85% NIVEL BRONZE: Tecnología de fabricación SMD con eficiencia Bronze del 85%, componentes de alta calidad y fiabilidad, tecnología de rail único de 12V y placa PCB de doble capa de fibra de carbono CALIDAD EUROPEA: Diseñada y desarrollada en Europa y fabricada conforme a las directivas y normas exigidas por la Unión Europea, la APIII500 garantiza la máxima seguridad eléctrica gracias a sus sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCPSILENCIO TOTAL: La fuente de alimentación APIII500 incorpora un ventilador ultra-silencioso Tacens de 12cm con sistema antivibraciones y rejilla sin restricción de flujo de aire, con un funcionamiento inaudible de 14dB CABLES Y CARCASA FULL BLACK: Acabado completamente negro con cables largos, negros y planos de alta calidad diseñados para ofrecer la máxima compatibilidad y una cómoda instalación: 1x24pin, 1x12V 4+4pin, 2xSATA, 2xPATA; *Esta fuente de alimentación no incluye conector PCIe para tarjetas gráficas. Verifica si tu tarjeta gráfica lo necesita EMPAQUETADO CON ALTA PROTECCION EPE: Para asegurar que la fuente llegue en perfectas condiciones, la APIII500 de Anima, se encuentra perfectamente protegida por un empaquetado especial con sistema de absorción total de golpes

Potencia total 500 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Voltaje de entrada AC 200 - 240 V

Número de PATA conectores de alimentación 2

Número de conectores de energía SATA 2

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Corriente de entrada 4 A

Conector de alimentación EPS (4+4 pines) Si

Potencia combinada (3,3 V) 180 W

Potencia combinada (+12 V) 312 W

Potencia combinada (+5 V) 180 W

Potencia combinada (-12V) 6 W

Potencia combinada (+5 VSB) 12,5 W

Corriente máxima de salida (+3.3V) 24 A

Corriente máxima de salida (+12V) 26 A

Corriente máxima de salida (+5V)25 A

Corriente máxima de salida (-12V)0,5 A

Corriente máxima de salida (+5Vsb)2,5 A

Color del productoNegro

Diámetro de ventilador12 cm

Nivel de ruido14 dB

Ancho291 mm

Profundidad188 mm

Altura345 mm

Eficiencia85%

Peso890 g

Tipo de cableadoNo modular

Ancho del paquete125 mm

Profundidad del paquete11 mm

Altura del paquete205 mm

Peso del paquete1,1 kg

Funciones de protección de poderSobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*