

TP-Link Tapo L510E Bombilla inteligente Wi-Fi 8,7 W

Ref.: DM04164015 P/N: TAPO L510E 2-PACK



Detalle del producto

- Bombilla inteligente LED A27
- Variable
- 2700 K 806 lm 2700 K
- Wi-Fi
- Vidrio, Metal
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [leccat](#)Bombilla inteligente LED A27Variable2700 K 806 lm 2700 KWi-FiVidrio, MetalBlanco

TipoBombilla inteligente

InterfazWi-Fi

Clase de eficiencia de energíaF

Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tipo de bombillaLED

Color del productoBlanco

Material de la carcasaVidrio, Metal

Tipo de tapa de lámparaA27

Color de luzVariable

Número de colores1 Colores

Temperatura de color (mín.)2700 K

Temperatura cromática (máx.)2700 K

Flujo luminoso806 lm

Ángulo de haz220°

Índice de Entrega de Color (CRI)80

Potencia de la ampolla equivalente60 W

Duración de la lámpara25000 h

Consumo de energía por 1000 horas9 kWh

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Soporte remoto inteligenteSi

Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS

Localización adecuadaDormitorio, Habitación de los niños, Terraza, Universal

AlimentaciónCorriente alterna

Cantidad por paquete2 pieza(s)

Funciona con Amazon AlexaSi
Funciona con el Asistente de GoogleSi
UbicaciónTecho, Escritorio, Pared
Altura115 mm
Consumo de energía (inactivo)0,4 W
Consumo de energía (max)8,3 W
Voltaje de entrada220-240 V
Regulable con mando a distanciaSi
Accesorio regulableSi
RegulableSi
Control por vozSi
Aplicaciones compatiblesSi
Aplicaciones soportadasTapo app
Diámetro6 cm
Diámetro de la bombilla6 cm
Manual de usuarioSi
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa-15 - 40 °C
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Certificados de conformidadCE, ETL, RCM, RoHS
Ajustes de brilloSi
Código de Sistema de Armomización (SA)94059900
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Número de ciclos de apagado y encendido15000
Encendido instantáneoSi
Corriente de la lámpara73 mA
Estilo de iluminaciónDe transición
TemporizadorSi
Temperatura de color regulableSi
Distribución de la luzNo direccional
Aplicación de luzReflector de bajo consumo
Frecuencia Wi-Fi2,4 GHz
Consistencia del color (SDCM)6
Tipo de embalajeCaja
CertificaciónCE, ERP, RoHS, SAA, RCM, ETL
Ancho del paquete145 mm
Profundidad del paquete145 mm
Altura del paquete66 mm
Peso del paquete220 g

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*