



TooQ TQAPOLO-500SP unidad de fuente de alimentación 500 W 20+4 pin ATX ATX Plata

Ref.: FA10306062 P/N: TQAPOLO-500SP

Detalle del producto

Fuente de alimentación ATX 500W con PFC Activo

- Potencia: 500W (Eficiencia>78%)
- PFC Pasivo
- Tipo ATX 12V V1.3
- Safety +: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
- Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad
- Raíles: 1x +12V
- 1 conector ATX (20 + 4 pines)
- 1 conector CPU (4 + 4 pines)
- 1 conectores PCI-E (6 pines)
- 2 conectores Molex
- 4 conectores SATA
- Normativas: CE / RoHS
- Color: Plata
- Medidas del producto: 150x140x85 mm
- Medidas del embalaje: 228x159x100 mm

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

500 W, ATX 12 V, 220 V, 50 / 60 Hz, 2.5 - 5 A, 150 x 140 x 85 mm Fuente de alimentación ATX 500W con PFC Activo Potencia: 500W (Eficiencia>78%) PFC Activo Tipo ATX 12V V1.3 Safety +: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad Raíles: 1x +12V 1 conector ATX (20 + 4 pines) 1 conector CPU (4 + 4 pines) 1 conectores PCI-E (6 pines) 2 conectores Molex 4 conectores SATA 1 conector FDD Normativas: CE / RoHS Color: Plata Medidas del producto: 150x140x85 mm Medidas del embalaje: 228x159x100 mm

Potencia total 500 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Certificación 80 PLUS No

Voltaje de entrada AC 220 V

Longitud del cable de alimentación de la placa base 40 cm

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Número de conectores de energía SATA4
Longitud del cable de alimentación SATA400,550 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)2
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)400,550 mm
Corriente de entrada2.5 - 5 A
Conector de alimentación EPS (4+4 pines)Si
Conectores de poder PCI Express (6 pin)1
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)Activo
Longitud del cable de alimentación PCI Express40 cm
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si
Longitud del cable de alimentación CPU40 cm
Corriente máxima de salida (+3.3V)28 A
Corriente máxima de salida (+12V)22 A
Corriente máxima de salida (+5V)30 A
Cables incluidosCorriente alterna
Corriente máxima de salida (-12V)0,5 A
Color del productoPlata
Corriente máxima de salida (+5Vsb)3 A
Versión ATX1.3
Tornillos incluidosSi
Número de tornillos5
Tipo de enfriamientoActivo
Diámetro de ventilador12 cm
Número de ventiladores1 Ventilador(es)
Incluye bridasSi
Ubicación de ventiladorSuperior
Ancho150 mm
Profundidad140 mm
Altura85 mm
Conector a unidad de disquetesSi
Manual de usuarioSi
Conector de poder floppy1
Longitud del cable de la unidad de disquete70 cm
Conector Express PCISi
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Tipo de cableadoNo modular
Ancho del paquete228 mm
Profundidad del paquete159 mm
Altura del paquete100 mm
Tipo de embalajeCaja
Funciones de protección de poderSobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*