

Fuente de Alimentación Anima APIII500/ 500W/ Ventilador 12cm

Ref.: TAC-FUENTE APIII500 P/N: APIII500



Detalle del producto

APIII500 Fuente de alimentación ATX 500W

Eficiencia 85% nivel bronze. Tecnología SMD

La APIII500 alcanza un nivel de eficiencia Bronze del 85% gracias a la última tecnología de fabricación SMD con componentes de alta calidad y fiabilidad, su tecnología de rail único de 12V y su placa PCB de doble capa de fibra de carbono.

Seguridad total. Calidad europea

Máxima protección eléctrica gracias a sus completos sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCP. Diseñada y desarrollada en Europa, la fuente APIII500 ha sido fabricada conforme a las directivas y normas exigidas por la Unión Europea garantizando un perfecto funcionamiento.

Silencio total

Gracias a su ventilador ultra-silencioso Tacens de 120mm con sistema antivibraciones y su rejilla sin restricción de flujo de aire contarás con un funcionamiento inaudible de 14dB.

Empaquetado con alta protección EPE

Para asegurar que la fuente APIII500 llegue en perfectas condiciones está totalmente protegida por un empaquetado especial con sistema de absorción total de golpes. Características La nueva Fuente de Alimentación APIII500 cuenta con un ventilador Tacens Ultra Silencioso de 12 cm y 14 dB con control inteligente de velocidad térmica y sistema antivibración. También tiene una malla lateral para mejorar la refrigeración de la fuente de alimentación.Â Especificaciones

Tecnología

Proceso de fabricación: SMD con PCB de doble capa

Certificación: Cumple normativa ATX12V

Normativa: Fabricada conforme a directivas y estándares de la UE

Ventilación

Ventilador: 120 mm TACENS

Nivel de ruido: 14 dB

Rendimiento y alimentación

Potencia total: 500 W

Raíl: +12V único

Voltajes de salida: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb

Corriente máxima: 24 A (+3.3V), 25 A (+5V), 26 A (+12V), 0.5 A (-12V), 2.5 A (+5Vsb)

Potencia combinada: 180 W (+3.3V y +5V), 312 W (+12V), 6 W (-12V), 12.5 W (+5Vsb)

Seguridad

Protecciones: OPP, OVP, UVP, SCP

Filtrado: Filtrado de grado industrial

Conectividad

Cableado: Plano, negro y extra largo

Conectores:

1 x 20+4 pines

1 x 4 pines CPU

2 x SATA

1 x PATA

Alimentación

Entrada AC: 200-240 V, 4 A, 50-60 Hz

Dimensiones

Dimensiones: 291 x 188 x 345 mm

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*