



Fuente de Alimentación Tacens Radix VII AG 800M/ 800W/ Ventilador 14cm/ 80 Plus Silver

Ref.: TAC-FUENTE RADIX VII AG 800M P/N: 1RVIIAG800M

Detalle del producto

FUENTE DE ALIMENTACIÓN RADIX VII AG 800M

10 años de garantía gracias a la última tecnología de fabricación SMD de alta precisión, certificado 80PLUS SILVER, cableado 100% MODULAR, PCB de doble capa de fibra de vidrio y componentes JAPONESES y de grado-A con una fiabilidad absoluta. Silencio máximo con la nueva tecnología AI-RPM y ventilador XL de 140mm. 99% eficiencia DIGITAL APFC, 87% de eficiencia eléctrica, cables planos negros extra-largos y 10 sistemas de protección y seguridad incluidos.

10 años de garantía. 80Plus Silver

800W de potencia Certificado 80Plus Silver 10 años de garantía Capacitores japoneses 10 AÑOS DE GARANTÍA. SEGURIDAD TOTAL NIVEL 10

Gracias a la última tecnología de fabricación SMD de alta precisión, el uso de componentes japoneses y de grado-A de la máxima calidad y fiabilidad y un sistema de refrigeración inteligente, las RADIX VII AG 800M ofrecen una extraordinaria garantía extendida de funcionamiento de 10 años. Su fabricación ultra estable SMD sobre un PCB de doble capa de fibra de vidrio, asegura un rendimiento y fiabilidad extremos ante cualquier circunstancia. Además, la RADIX VII AG 800M integra los 10 más avanzados y completos sistemas de seguridad electrónicos, contando con 7 protecciones principales: OVP (protección exceso voltaje), UVP (protección déficit voltaje), OCP (protección exceso eléctrico), OPP (protección exceso potencia), SCP EXTENDED (protección total cortocircuitos internos y externos), y 3 protecciones secundarias: NLO, PFP y TCP. La RADIX VII AG 800M ha sido desarrollada en Europa y fabricada bajo los más estrictos estándares europeos. CAPACITORES JAPONESES.

La RADIX VII AG 800M está fabricada utilizando condensadores japoneses de la más alta calidad y funcionamiento estable a 105° para garantizar un funcionamiento longevo. EFICIENCIA PROFESIONAL

Con una eficiencia del 99% en el sistema DIGITAL APFC y un 87% de eficiencia eléctrica lograrás un perfecto equilibrio entre eficiencia y consumo. Además, su tecnología de raíl único +12v te permitirá instalar el hardware más exigente. CERTIFICADO 80PLUS SILVER

La RADIX VII AG 800M está diseñada para ofrecer hasta 800W de potencia de forma segura y equilibrada, potenciando el rendimiento de tu ordenador al máximo. El certificado 80PLUS SILVER garantiza un funcionamiento pleno y longevo, además de sus múltiples tests por reconocidos laboratorios de pruebas europeos. SILENCIO ABSOLUTO. AI-RPM Y 140MM FDB.

Equipada con la última tecnología en control de ventiladores AI-RPM ideal para garantizar un funcionamiento sin ruido, la RADIX VII AG 800M cuenta con control térmico inteligente de última generación basado en algoritmos avanzados y sistemas de control multinivel para mantener el ventilador al mínimo. Además, la RADIX VII AG 800M cuenta con un ventilador XL de grado industrial y

140mm con rodamiento de fluido dinámico y motor extragrande para maximizar su estabilidad. Toda la tecnología disponible para asegurar el mínimo ruido y la máxima eficiencia y durabilidad. CABLEADO 100% MODULAR.

Los cables de la RADIX VII AG 800M son planos, negros y extralargos, en un sistema 100% MODULAR: una combinación de prestaciones que hacen su instalación no solo más fácil que nunca, sino además totalmente versátil para cualquier montaje en cualquier tipo de caja. Construye el PC definitivo con una torre de gran tamaño y disfruta de tus partidas a lo grande. EMPAQUETADO DE ALTA PROTECCIÓN EPE.

Para asegurar que la fuente RADIX VII AG 800M llegue en perfectas condiciones, está totalmente protegida por un empaquetado especial con sistema de absorción total de golpes. Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Potencia: 800 W

Eficiencia: >87%

PFC: Activo

Voltaje de entrada: 200-240 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Raíl: 12V único

Refrigeración

Ventilador: 140 mm

Nivel sonoro: 12 dB

Control de velocidad: AI-RPM

Diseño y construcción

Factor de forma: ATX

Tipo de cableado: Completamente modular

Acabado del cableado: Plano

Extras: AI-RPM, cables planos extra largos

Conectividad

Conector ATX: 1 x 20+4 pines

Conector CPU: 1 x 12V 4+4 pines

Conectores PCIe: 4 x 6+2 pines

Conectores SATA: 6

Conectores Molex: 3

Seguridad

Protecciones: OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, OLP, NLO, PFP, TCP

Certificaciones: ATX12V, CE, ROHS

Dimensiones y peso

Dimensiones: 150 x 160 x 85 mm

Peso: 1600 g

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*