



Repetidor Inalámbrico TP-Link RE605X/ WiFi 6/ 1800Mbps/ 2 Antenas

Ref.: TPL-RE RE605X P/N: RE605X

Detalle del producto

Extensor de alcance Wi-Fi AX1800 RE605X viene equipado con la última tecnología inalámbrica, Wi-Fi 6, para velocidades más rápidas, mayor capacidad y congestión de red reducida. Crea una red Mesh al conectarse a un enrutador OneMesh para una cobertura perfecta en toda la casa. Puerto Gigabit Ethernet: proporciona conexiones por cable más rápidas a televisores inteligentes, computadoras y consolas de juegos. Luz de señal inteligente: ayuda a determinar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al indicar la intensidad de la señal en la ubicación actual. Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi. Aplicación TP-LINK Tether: acceda y administre fácilmente su red utilizando cualquier dispositivo móvil iOS o Android. Máxima compatibilidad: amplíe el alcance de cualquier enrutador Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico. Obtenga más alcance con su enrutador existente.

Un solo enrutador tiene una cobertura WiFi limitada y siempre genera zonas muertas de WiFi. RE605X se conecta de forma inalámbrica a su enrutador existente y aumenta más señales WiFi en toda su casa, lo que le permite disfrutar de experiencias fluidas de red WiFi 6 en cualquier lugar con gran velocidad, capacidad y cobertura. WiFi 6: más conexiones con mejor rendimiento.

La última tecnología Wi-Fi 6 está diseñada para los dispositivos actuales, eliminando retrasos, cargas interminables y puntos muertos. Satisface completamente sus necesidades de red, especialmente para tareas que requieren un uso intensivo de ancho de banda, como juegos en la nube o video 4K UHD. TP-Link OneMesh: Optimice para una experiencia WiFi más fluida.

OneMesh es una forma sencilla de formar una red Mesh con un solo nombre de WiFi para una cobertura perfecta en todo el hogar. Simplemente conecte un extensor de rango OneMesh a un enrutador OneMesh. No más buscar una conexión estable. Modo de punto de acceso integrado.

RE605X es más que un extensor de rango inalámbrico. Simplemente conecte un cable Ethernet a su puerto Ethernet y convierta fácilmente su conexión a Internet por cable en un punto de acceso inalámbrico de doble banda MU-MIMO 2 x 2. Control al alcance de su mano.

Configure y administre su Wi-Fi a través de la aplicación TP-Link Tether desde su teléfono inteligente (Android, iOS), incluidos los enrutadores TP-Link y los extensores de rango. Especificaciones

Hardware

Puerto Ethernet: 1 x Gigabit Ethernet

Botones: Botón WPS, botón de reinicio

Consumo de energía: 10 W

Dimensiones: 74 x 46 x 124.8 mm

Antenas: 2 antenas externas

Conectividad inalámbrica

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax en 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax en 2.4 GHz

Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz

Velocidad de señal: Hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y hasta 1201 Mbps en 5 GHz

Sensibilidad de recepción en 5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -87 dBm, 11ax HE80 MCS11: -56 dBm, 11a 6 Mbps: -93 dBm, 11a 54 Mbps: -75 dBm, 11ac HT20 MCS0: -92 dBm, 11ac HT20 MCS8: -70 dBm, 11ac HT40 MCS0: -90 dBm, 11ac HT40 MCS9: -66 dBm, 11ac HT80 MCS0: -87 dBm, 11ac HT80 MCS9: -62 dBm

Sensibilidad de recepción en 2.4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -93 dBm, 11ax HE40 MCS11: -63 dBm, 11g 54 Mbps: -77 dBm, 11n HT20 MCS7: -75 dBm, 11n HT40 MCS7: -72 dBm

Potencia de transmisión: CE: 2.4 GHz ‌15 dBm, 5 GHz ‌21 dBm

Funciones inalámbricas: Activación y desactivación de la radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas

Seguridad inalámbrica: Cifrado WEP de 64 y 128 bits, WPA, WPA2-PSK

Contenido del paquete

Contenido: Extensor de rango Wi-Fi RE605X, guía de instalación rápida

Compatibilidad

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, NetWare, UNIX y Linux

Navegadores compatibles: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java

Certificaciones

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*