

Rf. 91009875 P/N. POE-24-12W

ALIMENTADOR POE UBIQUITI POE-24-12W



Los adaptadores PoE de Ubiquiti brindan una variedad de funciones para ayudar a proteger sus dispositivos PoE:

Protección contra sobretensiones
Protección de sujeción
Descarga de sobretensión máxima
Corriente de pulso pico
Cable de CA con toma de tierra

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas en los dispositivos exteriores. Puede protegerse eficazmente contra daños por ESD utilizando un adaptador Ubiquiti PoE conectado a tierra, TOUGH Cable™ y conectores TOUGH Cable.

Especificaciones
Dimensiones 87 x 44 x 29 mm (3,43 x 1,73 x 1,14")
Peso 92 g (3,25 g)
Tensión de salida 24 V CC a 0,5 A
Indicador de actividad de LAN No
Puerto LAN Gigabit No
Capacidad de reinicio remoto Sí
Botón de reinicio Sí
Voltaje nominal 100-240 V CA a 50/60 Hz
Corriente de entrada 0,3 A a 120 V CA, 0,2 A a 240 V CA
Corriente de irrupción <30A pico @ 120VAC, <60A pico @ 230VAC
Eficiencia 75+%
Ondulación de salida 1% máx.
Frecuencia de cambio 50kHz
Regulación de línea ±0,4%; 3%
Regulación de carga ±0,4%; 5%
Alimentación de 2 pares Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-)
Alimentación de 4 pares ±211; Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de funcionamiento 35 a 95% sin condensación
Conector de CACEI-320 C6
Entrada de datos / POE Zócalo blindado RJ45
Protección contra sobretensiones

Diferencia y modo común Protección de sujeción Datos de 11 V, alimentación de 60 V_{máx.} Descarga de sobretensión 1500A (8/20 μs) Potencia Corriente de pulso máxima 36A (10/1000 μs) Datos Capacidad de derivación <5 pF datos Tiempo de respuesta <1 ns Certificaciones CE, FCC, CI, UL

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.