

Rf. 15455

P/N. 5449C026



MULTIFUNCIÓN FOTOGRÁFICA CANON PIXMA TS7451I WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

Impresora fotográfica 3 en 1 de inyección de tinta en color e inalámbrica

Canon PIXMA TS7451i El complemento ideal para un uso creativo y para trabajar eficazmente en el hogar; compatible con PIXMA Print Plan

Características más destacadas

Impresora 3 en 1 de inyección de tinta para el hogar con ADF Impresión, copia y escaneo en A4 PIXMA Print Plan, cartuchos FINE, barra de estado LED, pantalla OLED La PIXMA TS7451i de Canon es perfecta para un uso versátil o para trabajar eficazmente en casa: imprime, escanea y copia desde cualquier dispositivo. Muy fácil de conectar y utilizar con la aplicación Canon PRINT, esta impresora multifunción ofrece una impresión móvil óptima. Elegante, asequible y fácil de usar, con la PIXMA TS7451i podrás imprimir en todo tipo de soportes desde tu ordenador, tablet o smartphone: imprime en papel fotográfico, de transferencia térmica, magnético o adhesivo removible. Con la tecnología ADF, podrás escanear y copiar varias hojas rápidamente, lo que acelera y facilita el trabajo desde casa. Al finalizar el trabajo, la PIXMA TS7451i será lo ingeniosa que tú quieras; perfecta para creaciones con niños, pero también para el niño que hay en ti. Es compatible con PIXMA Print Plan, una suscripción de tintas mensual basada en las páginas impresas.

Especificaciones **Especificaciones generales** Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube **Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 4800 1 x 1200 ppp Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 13,0 ipm Velocidad de impresión en color Aprox. 6,8 ipm Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos Impresión sin bordes Sí (A4, B5, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, carta: papel normal) **Cartuchos y rendimientos** Cartuchos de tinta estándar PG-560 (negro), CL-561 (color) Impresión de documentos en color A4 Negro: 180 páginas Color: 180 páginas Cartuchos de tinta XL opcionales PG-560XL (negro), CL-561XL (color) Impresión de documentos en color A4 Negro XL: 400 páginas Color XL: 300 páginas Rendimiento del cartucho (papel normal) Impresión de documentos en color A4 Negro: 180 páginas Negro XL: 400 páginas Color: 180 páginas Color XL: 300 páginas Compatibilidad de papel Tipos de papel Papel normal Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Canon Platinum Pro (PT-101) Canon Fotográfico con Brillo II (PP-201) Canon Pro brillante (LU-101) Canon Plus Satinado (SG-201) Canon «Uso Diario» (GP-501) Canon mate (MP-101) Transfer para camisetas Sobres Etiquetas fotográficas adhesivas extraíbles (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Cartulina (fabricada por Neenah Paper e INKPRESS) Canon Red Label

Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papel mate de doble cara (MP-101D) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) Tamaños del papel Bandeja posterior: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm/17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5cm, sobres (DL, COM10) [Tamaño personalizado] anchura de 55 mm a 215,9 mm; longitud de 89 mm a 676 mm Casete frontal: A4, A5, B5, LTR [Tamaño personalizado] anchura de 148,0 mm a 215,9 mm; longitud de 210 mm a 297 mm Gramaje del papel Bandeja inferior: papel normal: 64 - 105 g/m², papel fotográfico de Canon: hasta 300 g/m² Casete frontal: papel normal de 64 a 105 g/m² **Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL **Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copia sFCOT: aprox. 20 seg. 9 sESAT: aprox. 4 ipm 10 Copia múltiple 99 copias máx. **Funciones de copia** Copia de documentos, copia a doble cara, 2 en 1, copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página **Interfaz** Tipo y tamaño de pantalla OLED (1,44 pulgadas) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco danés/finlandés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano búlgaro/tailandés/croata/vietnamita **Conectividad** Interfaz USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones y métodos de impresión Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct WLAN PictBridge Mopria (Android) **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.12. 6～macOS 13 Sistemas móviles compatibles iOS, iPadOS, Android, ChromeOS Requisitos mínimos del sistema Pantalla: 1024 x 768 XGA Instalación: Internet, CD-ROM (Windows) Software incluido Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Peso aprox. 8,2 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) aprox. 403 x 364 x 206 mm Niveles de ruido aprox. 42,5 (A) 11 Entorno operativo recomendado Temperatura: 15 - 30 °C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz **Consumo eléctrico** Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,7 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 7 segundos Copia: aprox. 14 W

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.