

Sistema de Refrigeración Líquida Mars Gaming ML-VISIONPRO240/ Blanco

Ref.: TAC-REF ML-VISIONPRO240 WH P/N: MLVISIONPRO240W



Detalle del producto

ML-VISIONPRO240

Refrigeración Líquida

Lleva tu ordenador al siguiente nivel con el nuevo referente en refrigeración líquida AIO. ML-VISIONPRO240 fusiona un rendimiento térmico de élite con un diseño espectacular gracias a sus 2x ventiladores ARGB Infinity Mirror y su pantalla IPS de 4"; extraíble con base magnética y totalmente personalizable, que puedes colocar dentro o fuera de la torre para lograr el máximo impacto visual. Compatible con Intel y AMD y preparado para CPUs de hasta 500W TDP, este kit está creado para quienes exigen máxima potencia, estilo y control absoluto. Pantalla IPS 4' ultrafina extraíble magnética 2x Ventiladores ARGB Infinity Mirror ultrasilenciosos TDP hasta 500W Opti-Chamber 3rd Gen Refrigeración ARGB silenciosa

Los dos ventiladores ARGB de alto rendimiento con efecto Infinity Mirror del ML-VISIONPRO240 una estética espectacular y un flujo de aire potente y constante con el mínimo nivel de ruido. Su núcleo hiperbalanceado de cobre y aluminio garantiza un funcionamiento silencioso incluso en sesiones intensivas, reduciendo eficazmente las vibraciones. Rendimiento térmico de última Generación

Diseñado para soportar CPUs de hasta 500W TDP, el kit ML-VISIONPRO240 incorpora una bomba Opti-Chamber de tercera generación que maximiza el flujo de líquido refrigerante para una disipación térmica ultrarrápida. Su radiador profesional de baja resistencia, junto con dos ventiladores ARGB de 120 mm con rodamientos FDB, forma un sistema de refrigeración silencioso, duradero y altamente eficiente, ideal para entornos de alto rendimiento. Pantalla IPS 4' Extraíble Magnética

La pantalla IPS de 4' ultrafina te permite mostrar en tiempo real imágenes, vídeos, animaciones GIF o estadísticas del sistema mediante software de control avanzado. Gracias a su base magnética, puedes colocarla donde quieras: dentro o fuera del chasis, sobre la mesa o en una zona visible de la torre. Personalización total

ML-VISIONPRO240 va más allá del rendimiento: su pantalla transformará tu refrigeración en una extensión de tu estilo. Con el software avanzado de control añade tu logo, estadísticas en vivo, efectos visuales personalizados o cualquier contenido que defina tu setup. Compatibilidad total ARGB

Disfruta de efectos luminosos espectaculares sincronizados con tu sistema. La ML-VISIONPRO240 es compatible con las principales tecnologías ARGB: Asus Aura Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion, para una personalización visual total adaptada a tu estilo. Instalación sencilla

Sus tubos extralargos con recubrimiento de teflón garantizan flexibilidad, durabilidad y facilidad de montaje incluso en torres grandes. Compatibilidad con los últimos sockets

Además, su compatibilidad con procesadores INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4 la convierte en la opción perfecta para cualquier setup de alto rendimiento o estación de trabajo avanzada de hasta 500W TDP.

Especificaciones

Iluminación:

Â Sí

Peso:

Â 1189g

Voltaje:

Â 12V DC / 0.45A

Conector:

Â 3 pin

Tamaño:

Â 240mm

Resolución:Â

480x480 pixeles

Ángulo de visión:

Â 178°

Tipo de panel:Â

IPS

Rodamientos:Â

Hidráulicos

TDP:

Â 500W

Socket:Â

INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4

Nivel sonoro:

Â 9-26 dBA,Â 15 dBA

Nº de ventiladores:

Â 2

Material del bloque:

Â Cobre

Dimensiones / Material Radiador:Â

275x120x27mm / Aluminio

Longitud / Material Tubos:

Â 360mm / Teflon

Formato:

Â 1:1

Velocidad ventilador:

Â 800-2300 ± 10% RPM

Voltaje / Corriente ventilador:

Â 12V DC / 0.15A

Flujo de aire:

Â 27.2-76.6 CFM

Conectores iluminación:

Â Addressable RGB +5V 3 pin + VDG 3 pin

Tipo de iluminación:

Â Iluminación ARGB

Dimensiones ventilador:

Â 120x120x25mm

Dimensiones Bomba:Â

70x70x62mm

Velocidad bomba:

Â 3300 RPM±10%

Conector Ventilador:

Â PWM 4 pin

Voltaje / Corriente Iluminación:

Â 5V DC / 0.25A

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

TDP 500W, Intel/AMD, ARGB, 2x 120 mm, 800-2300 RPM, 9-26 dBA, 27.2-76.6 CFM, PWM, 4" IPS, USB-C, 1189 g, Blanco

Refrigeración líquida ML-VISIONPRO240

Lleva tu ordenador al siguiente nivel con el nuevo referente en refrigeración líquida AIO. ML-VISIONPRO240 fusiona un rendimiento térmico de élite con un diseño espectacular gracias a sus 2x ventiladores ARGB Infinity Mirror y su pantalla IPS de 4" extraíble con base magnética y totalmente personalizable, que puedes colocar dentro o fuera de la torre para lograr el máximo impacto visual. Compatible con Intel y AMD y preparado para CPUs de hasta 500W TDP, este kit está creado para quienes exigen máxima potencia, estilo y control absoluto.

Refrigeración ARGB silenciosa

Los dos ventiladores ARGB de alto rendimiento con efecto Infinity Mirror del ML-VISIONPRO240 una estética espectacular y un flujo de aire potente y constante con el mínimo nivel de ruido. Su núcleo hiperbalanceado de cobre y aluminio garantiza un funcionamiento silencioso incluso en sesiones intensivas, reduciendo eficazmente las vibraciones.

Pantalla IPS 4" Extraíble Magnética

La pantalla IPS de 4" ultrafina te permite mostrar en tiempo real imágenes, vídeos, animaciones GIF o estadísticas del sistema mediante software de control avanzado. Gracias a su base magnética, puedes colocarla donde quieras: dentro o fuera del chasis, sobre la mesa o en una zona visible de la torre.

Personalización total

ML-VISIONPRO240 va más allá del rendimiento: su pantalla transformará tu refrigeración en una extensión de tu estilo. Con el software avanzado de control añade tu logo, estadísticas en vivo, efectos visuales personalizados o cualquier contenido que defina tu setup.

Rendimiento térmico de última Generación

Diseñado para soportar CPUs de hasta 500W TDP, el kit ML-VISIONPRO240 incorpora una bomba Opti-Chamber de tercera generación que maximiza el flujo de líquido refrigerante para una disipación térmica ultrarrápida. Su radiador profesional de baja resistencia, junto con dos ventiladores ARGB de 120 mm con rodamientos FDB, forma un sistema de refrigeración silencioso, duradero y altamente eficiente, ideal para entornos de alto rendimiento.

Compatibilidad total ARGB

Disfruta de efectos luminosos espectaculares sincronizados con tu sistema. La ML-VISIONPRO240 es compatible con las principales

tecnologías ARGB: Asus Aura Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion, para una personalización visual total adaptada a tu estilo.

Instalación sencilla

Sus tubos extralargos con recubrimiento de teflón garantizan flexibilidad, durabilidad y facilidad de montaje incluso en torres grandes.

Compatibilidad con los últimos sockets

Además, su compatibilidad con procesadores INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4 la convierte en la opción perfecta para cualquier setup de alto rendimiento o estación de trabajo avanzada de hasta 500W TDP.

Pantalla IPS 4" ultrafina extraíble magnética 2x Ventiladores ARGB Infinity Mirror ultrasilenciosos TDP hasta 500W Opti-Chamber 3rd Gen

Localización adecuada Procesador

Tipo Sistema de refrigeración líquida todo en uno

Diámetro de ventilador 12 cm

Sockets de procesador soportados LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Zócalo AM4, Zócalo AM5

Velocidad de rotación (mín.) 800 RPM

Velocidad de rotación (máx.) 2300 RPM

Nivel de ruido 27,2 sonio

Máximo flujo de aire 76,6 cfm

Color del producto Blanco

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) Si

Tipo de embalaje Caja

Material Cobre

Material de radiador Aluminio

Material del tubo Teflón

Número de ventiladores 2 Ventilador(es)

Iluminación LED Si

Tipo de soporte Hidráulico

Tipo de conector LED 3 pines

Iluminación de color Multi

Conector de ventilador 4 pines

Tornillos incluidos Si

Nivel de ruido del ventilador (mín.) 9 dB

Nivel de ruido del ventilador (máx.) 26 dB

Nivel de ruido de la bomba 15 dB

Ancho de radiador 27,5 cm

Profundidad de radiador 12 cm

Altura de radiador 2,7 cm

Longitud del tubo 36 cm

Conector de bomba 3 pines

Anchura de la bomba 7 cm

Largura de la bomba 7 cm

Altura de la bomba 6,2 cm

Peso 1,19 kg

Dimensiones del ventilador (A x A x P) 120 x 120 x 25 mm

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

Tipo de visualizador IPS

Velocidad de motor de bomba 3300 RPM

Voltaje del ventilador 12 V

Corriente de bomba 450 mA
Voltaje de bomba 12 V
Voltaje LED 5 V
Potencia de diseño térmico (TDP) 500 W
Instrucciones de instalación Si
Corriente del ventilador 0,15 A
Ancho del paquete 395 mm
Profundidad del paquete 213 mm
Altura del paquete 142 mm

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*