



Hiditec RX750 unidad de fuente de alimentación 750 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Ref.: FA12271142 P/N: PSU010048

Detalle del producto

La serie RX cuenta con certificado 80PLUS BRONZE y componentes de máxima calidad preparados para suministrar energía estable y de calidad en equipos de alto rendimiento. Incorpora ventilador de 120mm ultra silencioso para aportar un mayor flujo de aire en su interior. Tecnología electrónica de fabricación SMD con condensadores de alto rendimiento. Energía de alto rendimiento

La serie RX cuenta con certificado 80PLUS BRONZE y componentes de máxima calidad preparados para suministrar energía estable y de calidad en equipos de alto rendimiento. Incorpora ventilador de 120mm silencioso para aportar un mayor flujo de aire en su interior. 80Plus Bronze Certified

Las fuentes de alimentación RX cuentan con certificado 80PLUS BRONZE , el cual garantiza una eficiencia superior al 85% así como un menor consumo y mayor durabilidad de todos los componentes. Las emisiones de calor se verán reducidas con un funcionamiento más eficiente, permitiendo trabajar al ventilador a menor velocidad y en consecuencia, el ruido producido por la fuente será prácticamente imperceptible. Incorpora protecciones completas con OVP / UVP / OPP / SCP / SIP. Tecnología electrónica de fabricación SMD con convertor DC/DCLa tecnología de montaje electrónico SMD de alta precisión con el uso de componentes de alto rendimiento ofrece una fiabilidad extrema de la fuente de alimentación en condiciones de máxima exigencia. La tecnología SMD mejora la durabilidad de la fuente de alimentación, asegurando un funcionamiento fiable a largo plazo. Además incorpora tecnología avanzada de conversión DC/DC que proporciona energía estable, segura y mucho más eficiente, reduciendo el consumo energético y garantizando una regulación de voltaje precisa y protegiendo los componentes de tu equipo bajo cualquier condición de carga. Ofrece una durabilidad superior a 100.000 horas de funcionamiento. Ventilador de 120mm silencioso

La serie RX cuenta con ventilador de 120mm silencioso que va a permitir un mayor flujo de aire en su interior. El ventilador de 120mm aporta mayor caudal de aire funcionando a menos revoluciones, por lo que además de hacer prácticamente imperceptible el ruido del ventilador vamos a conseguir mayor eficiencia y durabilidad de todos los componentes. Cables planos extralargos

Cables planos extralargos, lo que va a permitir adaptarse mejor en la instalación de cualquier equipo, hacer una instalación más ordenada y ocupar menos espacio, además de ofrecer una excelente seguridad y durabilidad. Con un nuevo diseño exterior y totalmente lacadas en negro, las fuentes de alimentación RX presentan un acabado más robusto.

- 750 W 100 - 240 V
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
- PC ATX 80 PLUS Bronze
- 12 cm
- Negro

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

750 W, 80 Plus Bronze, ATX, 120 mm, 100000 hrs, 100 - 240 Vac, 150 x 85 x 140 mm, 1.75 kg

La serie RX cuenta con certificado 80PLUS BRONZE y componentes de máxima calidad preparados para suministrar energía estable y de calidad en equipos de alto rendimiento. Incorpora ventilador de 120mm ultra silencioso para aportar un mayor flujo de aire en su interior. Tecnología electrónica

de fabricación SMD con condensadores de alto rendimiento.

Energía de alto rendimiento

La serie RX cuenta con certificado 80PLUS BRONZE y componentes de máxima calidad preparados para suministrar energía estable y de calidad en equipos de alto rendimiento.

Incorpora ventilador de 120mm silencioso para aportar un mayor flujo de aire en su interior.

80Plus Bronze Certified

Las fuentes de alimentación RX cuentan con certificado 80PLUS BRONZE , el cual garantiza una eficiencia superior al 85% así como un menor consumo y mayor durabilidad de todos los componentes.

Las emisiones de calor se verán reducidas con un funcionamiento más eficiente, permitiendo trabajar al ventilador a menor velocidad y en consecuencia, el ruido producido por la fuente será prácticamente imperceptible.

Incorpora protecciones completas con OVP / UVP / OPP / SCP / SIP.

Tecnología electrónica de fabricación SMD con convertor DC/DC

La tecnología de montaje electrónico SMD de alta precisión con el uso de componentes de alto rendimiento ofrece una fiabilidad extrema de la fuente de alimentación en condiciones de máxima exigencia. La tecnología SMD mejora la durabilidad de la fuente de alimentación, asegurando un funcionamiento fiable a largo plazo.

Además incorpora tecnología avanzada de conversión DC/DC que proporciona energía estable, segura y mucho más eficiente, reduciendo el consumo energético y garantizando una regulación de voltaje precisa y protegiendo los componentes de tu equipo bajo cualquier condición de carga.

Ofrece una durabilidad superior a 100.000 horas de funcionamiento.

Ventilador de 120mm silencioso

La serie RX cuenta con ventilador de 120mm silencioso que va a permitir un mayor flujo de aire en su interior.

El ventilador de 120mm aporta mayor caudal de aire funcionando a menos revoluciones, por lo que además de hacer prácticamente imperceptible el ruido del ventilador vamos a conseguir mayor eficiencia y durabilidad de todos los componentes.

Cables planos extralargos

Cables planos extralargos, lo que va a permitir adaptarse mejor en la instalación de cualquier equipo, hacer una instalación más ordenada y ocupar menos espacio, además de ofrecer una excelente seguridad y durabilidad.

Con un nuevo diseño exterior y totalmente lacadas en negro, las fuentes de alimentación RX presentan un acabado más robusto. 750 W 100 - 240 V Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATXPC ATX 80 PLUS Bronze12 cm Negro

Potencia total 750 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Certificación 80 PLUS80 PLUS Bronze
Longitud del cable de alimentación de la placa base50 cm
Número de conectores de energía SATA4
Longitud del cable de alimentación SATA130,300 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)3
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)130,300 mm
Conector de alimentación EPS (4+4 pines)Si
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)2
Corriente máxima de salida (+3.3V)20 A
Corriente máxima de salida (+12V)62 A
Corriente máxima de salida (+5V)20 A
Corriente máxima de salida (-12V)0,5 A
Color del productoNegro
Corriente máxima de salida (+5Vsb)3 A
Diámetro de ventilador12 cm
Número de ventiladores1 Ventilador(es)
Ancho150 mm
Profundidad85 mm
Altura140 mm
Longitud del cable de la unidad de disquete65 cm
Conector a unidad de disquetesSi
Número de conectores EPS1
Conector Express PCISi
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Eficiencia87%
Peso1,75 kg
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Color de la carcasaNegro
Funciones de protección de poderSobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Bajo voltaje
Tiempo medio entre fallos100000 h
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*