



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C211/ 360°/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO C211 P/N: TAPO C211

Detalle del producto

Cámara de Vigilancia Wi-Fi 2K de 360 Grados con Detección por IA y Llanto de Bebé

Grabación de Vídeo 2K. Videos nítidos en calidad 2K con resolución 3MP. Visión Panorámica 360°. La cámara se mueve vertical y horizontalmente para grabar todos los detalles. Detección de movimiento y notificaciones. Si la cámara detecta movimiento envía notificación para estar alerta. Visión nocturna. Calidad de imagen nítida hasta 9 metros de distancia. Seguimiento de Movimiento. Sigue y mantiene al sujeto dentro de su ángulo de visión. Alarma con luz y sonido. Si la cámara detecta un comportamiento sospechoso se activa a larma de luz y sonido Audio bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara Almacenamiento seguro. Guarda hasta 512 GB en tarjeta microSD Control por voz. Fácil y sencillo control con Asistente de Google y Amazon Alexa. Protege tu Hogar yÂ Familia 24h al Día

Cámara de Seguridad Inteligente

Con movimiento horizontal/vertical 360° Resolución 2K 3MP

La cámara captura todos los detalles en ultra alta definición de 2K 3MP. Así puedes ver que ha ocurrido exactamente en tu casa y tomar medidas para proteger a tu familia. Detección de Llanto de Bebé con Visión Nocturna Avanzada

Detección y notificación inteligente de IA

Equipada con visión nocturna avanzada. Además, reconoce el llanto de un bebé y otros sonidos de alerta, notificándolo a los usuarios. Detección de Movimiento y Notificaciones

Controla las alertas creando múltiples zonas de actividad personalizadas alrededor de las áreas que te importan. Seguimiento de Movimiento Inteligente

Protege tu Hogar

Cuando se detecta actividad de movimiento, sigue al sujeto para mantenerlo a la vista. Sonido Bidireccional

Utiliza el audio bidireccional para comunicarte con familiares o incluso mascotas. Protege tu Privacidad

Zona de Privacidad

Establece zonas de privacidad personalizables para impedir que se graben determinados espacios. Opciones de Almacenamiento

Guarda los vídeos en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o utilizando el almacenamiento en la nube Tapo Care.
Especificaciones

Cámara

Modelo: Tapo C211

Sensor de imagen: CMOS de barrido progresivo de 1/2,8 pulgadas sin Starlight

Distancia focal: 4 mm

Apertura: F2.0

Campo de visión diagonal: 98°

Campo de visión horizontal: 83°

Campo de visión vertical: 45°

Visión nocturna: LED infrarrojo de 850 nm con alcance de hasta 9 m

Rango mecánico de paneo: 340° con cobertura de 360°

Rango mecánico de inclinación: 70° con cobertura de 116,65°

Vídeo e imagen

Resolución máxima: 2K 3 MP, 2304 x 1296 píxeles

Frecuencia de imagen: 15 fps

Zoom digital: No incluye

Compresión de vídeo: H.264

Visualización en directo: Sí

Mejora de imagen: Reducción de ruido digital 3D DNR y WDR

Audio

Micrófono: Integrado

Altavoz: Integrado

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 88 dB medidos a 10 cm de distancia

Detección y notificaciones

Detección de movimiento: Compatible

Detección de personas: Compatible

Detección de llanto de bebés: Compatible

Zonas de actividad: Compatibles

Notificaciones: Notificaciones del sistema

Notificaciones con imagen instantánea: Compatibles mediante Tapo Care

Almacenamiento

Almacenamiento local: Tarjeta MicroSD de hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Compatible con Tapo Care mediante suscripción

Conectividad

Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n en la banda de 2,4 GHz

RTSP: Compatible

ONVIF: Compatible

Puertos y controles:

1 x ranura para tarjeta MicroSD de hasta 512 GB

1 x botón de reinicio

Seguridad

Procesamiento inteligente: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad Wi-Fi: WPA y WPA2-PSK

Integración inteligente

Asistentes compatibles: Google Assistant y Amazon Alexa

Alimentación

Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 9 V CC

Entrada del adaptador: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Salida del adaptador: 9 V CC y 0,6 A

Instalación

Opciones de montaje: Sobremesa y techo

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: De -20 a 70 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 90% con condensación

Humedad de almacenamiento: Del 5% al 90% sin condensación

Dimensiones

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 85,4 x 86,8 x 117,7 mm

Contenido de la caja

Cámara: 1 x Tapo C211

Adaptador de corriente: 1 unidad

Tornillos de montaje: Incluidos

Anclajes de montaje: Incluidos

Plantilla de montaje: Incluida

Base de la cámara: Incluida

Documentación: 1 x guía de inicio rápido

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*