



Rf. 24562

P/N. PSU010046

FUENTE DE ALIMENTACIÓN HIDITEC RL750/ 750W/ VENTILADOR 12CM/ 80 PLUS BRONZE

RL750 80PLUS BRONZE

La serie RL cuenta con certificado 80PLUS BRONZE y componentes de máxima calidad preparados para suministrar energía estable y de calidad en equipos de alto rendimiento. Incorpora ventilador de 120mm ultra silencioso para aportar un mayor flujo de aire en su interior. Tecnología electrónica de fabricación SMD con condensadores de alto rendimiento. Energía de alto rendimiento

La serie RL cuenta con certificado 80PLUS BRONZE y componentes de máxima calidad preparados para suministrar energía estable y de calidad en equipos de alto rendimiento.

Incorpora ventilador de 120mm silencioso para aportar un mayor flujo de aire en su interior. 80Plus Bronze Certified

Las fuentes de alimentación RL cuentan con certificado 80PLUS BRONZE, el cual garantiza una eficiencia superior al 85% así como un menor consumo y mayor durabilidad de todos los componentes.

Las emisiones de calor se verán reducidas con un funcionamiento más eficiente, permitiendo trabajar al ventilador a menor velocidad y en consecuencia, el ruido producido por la fuente será prácticamente imperceptible.

Incorpora protecciones completas con OVP / UVP / OPP / SCP / SIP. Tecnología electrónica de fabricación SMD con conversor DC/DC

La tecnología de montaje electrónico SMD de alta precisión con el uso de componentes de alto rendimiento ofrece una fiabilidad extrema de la fuente de alimentación en condiciones de máxima exigencia. La tecnología SMD mejora la durabilidad de la fuente de alimentación, asegurando un funcionamiento fiable a largo plazo.

Además incorpora tecnología avanzada de conversión DC/DC que proporciona energía estable, segura y mucho más eficiente, reduciendo el consumo energético y garantizando una regulación de voltaje precisa y protegiendo los componentes de tu equipo bajo

cualquier condición de carga.

Ofrece una durabilidad superior a 100.000 horas de funcionamiento. Ventilador de 120mm silencioso

La serie RL cuenta con ventilador de 120mm silencioso que va a permitir un mayor flujo de aire en su interior.

El ventilador de 120mm aporta mayor caudal de aire funcionando a menos revoluciones, por lo que además de hacer prácticamente imperceptible el ruido del ventilador vamos a conseguir mayor eficiencia y durabilidad de todos los componentes. Cables planos extralargos

Cables planos extralargos, lo que va a permitir adaptarse mejor en la instalación de cualquier equipo, hacer una instalación más ordenada y ocupar menos espacio, además de ofrecer una excelente seguridad y durabilidad.

Con un nuevo diseño exterior y totalmente lacadas en negro, las fuentes de alimentación RL presentan un acabado más robusto. Especificaciones

Dimensiones150 x 85 x 140 mm**Peso**1750 grs**Voltaje**230Vac**Factor forma**ATX**MTBF**100.000 horas**Potencia**750W**Certificado**
80PlusBronze**CircuitShield**OVP, SCP, OPP, SIP, UVP**Conector 20+4 pin**1 [1 * 600 mm]**Conector EPS +12V 4+4 pin**1 [1 * 700
mm]**Conector FDD1** [890 mm]**Conector SATA4** [500 mm + 3 * 130 mm]**Conector Molex3Å** [500 mm + 3 * 130 mm]**Conector**
6+2Pin PCIe2 [1 * 600 mm + 150 mm]**Tipo de cables**Planos**Datos técnicos fuente de alimentación**+12V : 62A / +3.3V : 20A /
+5V : 20A / -12V : 0.5A / +5V**SB** : 3A**Dimensiones del ventilador**120 x 120 x 25 mm**Certificados**CE , FCC , RoHs**Full modular**No

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.