



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C530WS/ 360°/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO C530WS P/N: TAPO C530WS

Detalle del producto

Cámara de Vigilancia Wi-Fi de 360 Grados para Exteriores con Vista 3K y Detección IA Avanzada Vista en Vivo 3K 5MP-Adoptando una resolución de 2880 × 1620, Tapo C530WS ofrece una calidad de video mejorada para ver más detalles. Visión Nocturna en Color Starlight-Mejora tu seguridad revelando imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos incluso en condiciones de poca luz con focos incorporados y el sensor starlight. Protección Integral de 360°-Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar puntos ciegos. Activa el modo patrulla para recorrer múltiples puntos personalizados. Detección IA Integral-La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, incluyendo detección de manipulación y cruce de línea, minimizando alertas falsas y notificaciones innecesarias. Conexiones Flexibles y Red Confiable-Conecta tu cámara vía Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas dobles aseguran conectividad hasta 150 m (492 pies) en áreas abiertas.* Resistencia a la Intemperie IP66-Ofrece un excelente rendimiento impermeable y a prueba de polvo para escenarios exteriores. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor. Alarma de Luz y Sonido Personalizable-La luz ultrabrillante ajustable disuade a visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen usos adicionales. Almacenamiento Seguro Local y en la Nube-Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube; después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes. Audio Bidireccional-Permite la comunicación a través de un micrófono y altavoz incorporados. Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día.

Cámara Wi-Fi de Seguridad Exterior Panorámica/Inclinable Captura Cada Detalle, Día y Noche

Con resolución 3K, Tapo C530WS ofrece una calidad de video mejorada superior a 1080P.

Disfruta de imágenes coloridas en condiciones de poca luz por la noche con focos incorporados y un sensor starlight. Con el modo inteligente, la vista en vivo cambia de blanco y negro a color después de detectar a una persona. Protección Integral de 360°

Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar puntos ciegos. Activa el modo patrulla para recorrer múltiples puntos personalizados. Detección IA para Notificaciones Más Relevantes

La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, y detecta manipulación y cruce de línea. Envía notificaciones instantáneas cuando se detectan objetos específicos, asegurando que recibas alertas oportunas y precisas. Conectividad Ininterrumpida de Largo Alcance

Las antenas externas dobles de alto rendimiento extienden la cobertura inalámbrica hasta 150 m (492 pies) en áreas abiertas.* También puedes conectar tu cámara a la red a través del puerto Ethernet para una conexión estable. Diseñada para Soportar Condiciones Extremas

Con resistencia a la intemperie IP66, Tapo C530WS ofrece un excelente rendimiento impermeable y a prueba de polvo para

escenarios exteriores. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor, operando de manera fiable en diferentes entornos. Alarma de Luz y Sonido Personalizable

Personaliza tu propia alarma de audio para ahuyentar a visitantes no deseados. Ajusta los dos focos incorporados para una iluminación precisa. Almacenamiento Seguro Local y en la Nube 24/7

Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: CMOS Starlight de barrido progresivo de 1/2,7 pulgadas

Distancia focal: 4 mm

Apertura: F1.6

Campo de visión diagonal: 105,3°

Campo de visión horizontal: 88°

Campo de visión vertical: 46°

Visión nocturna: LED infrarrojo de 850 nm con alcance de hasta 29,9 m

Visión nocturna en color: Starlight

Iluminación: 2 x focos integrados

Rango mecánico de paneo: 340° con cobertura de 360°

Rango mecánico de inclinación: 90° con cobertura de 135,5°

Vídeo e imagen

Resolución máxima: 3K 5 MP, 2880 x 1620 píxeles

Frecuencia de imagen: 15, 20, 25 o 30 fps, con 15 fps de forma predeterminada

Zoom digital: 12x

Compresión de vídeo: H.264

Visualización en directo: Sí

Mejora de imagen: Reducción de ruido digital 3DNR y WDR

Audio

Micrófono: Integrado

Altavoz: Integrado

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 93 dB medidos a 10 cm de distancia

Detección y notificaciones

Detección de movimiento: Compatible

Detección de personas: Compatible

Detección de mascotas: Compatible

Detección de vehículos: Compatible

Detección de cruce de línea: Compatible

Detección de manipulación: Compatible

Zonas de actividad: Compatibles

Notificaciones: Notificaciones del sistema

Notificaciones con imagen instantánea: Compatibles mediante Tapo Care

Almacenamiento

Almacenamiento local: Tarjeta microSD de hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Compatible con Tapo Care mediante suscripción

Conectividad

Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ax en la banda de 2,4 GHz

Ethernet: RJ-45 10/100 Mbps

RTSP: Compatible

ONVIF: Compatible

Puertos y controles:

1 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbps

1 x ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB

1 x botón de reinicio

Seguridad

Procesamiento inteligente: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad Wi-Fi: WPA y WPA2-PSK

Protección: IP66

Integración inteligente

Asistentes compatibles: Google Assistant y Amazon Alexa

Compatibilidad

Aplicación Tapo: Compatible con iOS 12.0 o posterior y Android 5.0 o posterior

Alimentación

Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 9 V

Entrada del adaptador: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Salida del adaptador: 9 V CC y 0,85 A

Instalación

Opciones de montaje: Techo, pared y poste

Montaje en poste: Requiere abrazaderas de montaje no incluidas

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: De -30 a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: De -40 a 60 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: Del 0% al 90% sin condensación

Dimensiones

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 123,8 x 123 x 90 mm

Contenido de la caja

Cámara: 1 x Tapo C530WS

Adaptador de corriente: 1 unidad

Tacos de montaje: Incluidos

Tornillos de montaje: Incluidos

Tornillos para soporte: Incluidos

Plantilla de montaje: Incluida

Soporte de montaje: Incluido

Sello impermeable: Incluido

Accesorios impermeables para cable: Incluidos

Documentación: 1 x guía de inicio rápido

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*