

Adaptador Powerline TP-Link TL-WPA4226 KIT AV600 600Mbps/ Alcance 300m/ Pack de 2

Ref.: TPL-PLC TL-WPA4226 KIT P/N: TL-WPA4226 KIT



Detalle del producto

Kit de Adaptadores Powerline AV600 + Wi-Fi 300Mbps

One Touch Super Range Extension – El botón de clonado de Wi-Fi simplifica la configuración y le ayuda a crear una red inalámbrica sin cortes. El estándar HomePlug AV le proporciona hasta 500 Mbps de transmisión de datos a alta velocidad a través del cableado eléctrico existente en una casa. Ideal para reproducción HD sin demoras, streaming de vídeo en 3D o juegos en línea. Extienda a 300Mbps conexiones inalámbricas a áreas de su hogar y oficina previamente difíciles de alcanzar. Toma de corriente integrada para asegurar que ninguna toma se pierda.

* El TL-WPA4226KIT contiene 1 x TL-WPA4220 y 1 x TL-PA4020P. Sincronización automática de Wi-Fi para una red Wi-Fi unificada.

Wi-Fi Auto-Sync crea una experiencia de línea eléctrica simple e intuitiva. Al presionar el botón Wi-Fi Clone se copia instantáneamente el nombre y la contraseña de su red desde su enrutador para una fácil configuración. Wi-Fi Move aplica automáticamente cualquier cambio de configuración en la red. Su configuración de Wi-Fi existente se sincronizará con el nuevo extensor de forma automática. Extienda su red Powerline a cualquier habitación.

Basado en la tecnología Powerline, su extensión de red nunca se limita a la cobertura principal de su enrutador. Con HomePlug AV avanzado, el TL-WPA4226 KIT es perfecto para proporcionar velocidades de transferencia de datos estables y de alta velocidad de hasta 600 Mbps en una longitud de línea de hasta 300 metros, lleva la red a cualquier lugar donde haya una toma de corriente. Toma de corriente adicional para dispositivos adicionales.

La toma de corriente integrada del TL-PA4020P permite conectar un dispositivo adicional o barra de energía al adaptador como si fuera una toma de corriente normal. Esto asegura que incluso con el TL-PA4020P enchufado, no se desperdiciará ninguna toma de corriente. ¡Conecta y reproduce!

Enchufe el TL-PA4020P en la pared y conéctelo al enrutador con un cable Ethernet. Luego, enchufe el TL-WPA4220 en cualquier tomacorriente que desee. ¡Ahí tienes! Simplemente disfrute de la red inalámbrica y por cable de alta velocidad sin interrupciones.

Presione los botones 'Emparejar' en ambos adaptadores para crear una red más segura.

＊ Los adaptadores Powerline deben conectarse al mismo circuito eléctrico. Gestión de Powerline en su teléfono inteligente

La utilidad tpPLC y la aplicación tpPLC facilitan el control de la configuración de la red inalámbrica, establecen horarios para la disponibilidad de Wi-Fi e incluso controlan los indicadores LED en sus adaptadores desde cualquier dispositivo iOS o Android. Puede descargar la aplicación tpPLC para dispositivos iOS y Android. Puede descargar la nueva utilidad tpPLC intuitiva para su PC en www.tp-link.com/en.

Especificaciones

Características generales

Tipo de producto: Kit de adaptadores Powerline con conectividad Ethernet y Wi-Fi

Adaptadores incluidos: TL-WPA4220 y TL-PA4020P

Tipo de enchufe: EU

Estándares y protocolos: HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 1901

Alcance Powerline: Hasta 300 m a través del circuito eléctrico

Conectividad

Puertos del TL-WPA4220:

2 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbps

Puertos del TL-PA4020P:

2 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n

Funciones y controles

Botones: Emparejamiento, reinicio y Wi-Fi/Clonado Wi-Fi

Indicadores LED: Alimentación, Powerline, Ethernet y Wi-Fi/Clonado Wi-Fi

Tecnología de modulación Powerline: OFDM

Seguridad

Seguridad Powerline: Cifrado AES de 128 bits

Seguridad Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK

Servicios de red

Servidor web: Gestión mediante HTTP y HTTPS por los puertos TCP 80 y 443

Servidor DHCP: Asignación de direcciones IP mediante el puerto 67 UDP

Gestión OneMesh: Sincronización y comunicación mediante el puerto TCP 20001 y el puerto UDP 20002

Gestión mediante aplicación: Puerto UDP 1040

Alimentación

Consumo máximo: 8,218 W

Consumo en modo estándar: 7,686 W

Consumo en espera: 4,63 W

Compatibilidad

Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP

Dimensiones

Dimensiones de los adaptadores: 94 x 54 x 40 mm y 95 x 58 x 42 mm

Contenido de la caja

Adaptador Powerline: 1 x TL-WPA4220

Adaptador Powerline: 1 x TL-PA4020P

Cable Ethernet RJ-45 de 2 m: 1 unidad

Software: 1 x CD de recursos

Documentación: 1 x guía de instalación rápida

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*