



Inyector PoE+ TP-Link POE160S/ 802.3af/at/ 2 Puertos RJ45

Ref.: TPL-POE POE160S P/N: POE160S

Detalle del producto

Inyector PoE +

2 puertos Gigabit garantizan una transmisión más rápida. Cumple con los estándares IEEE802.3af/at, suministra hasta 30 W. Reduce los costos de infraestructura al transmitir datos y energía simultáneamente a través de un cable Ethernet. Determina y suministra automáticamente la potencia exacta para satisfacer las necesidades del dispositivo. El diseño de escritorio y montaje en pared se adapta a la mayoría de los escenarios de instalación. Instalación Plug & Play, no requiere configuración. Fuente de alimentación integrada.

Qué hace este producto

El inyector PoE + TL-POE160S cumple totalmente con los estándares IEEE 802.3af / at y puede funcionar con todos los PD (dispositivos alimentados) o adaptadores de receptor PoE que cumplen con IEEE 802.3af / at PoE, como el TL-POE10R de TP-Link u otro equivalente producto, para expandir su red a donde no hay línea eléctrica o tomacorriente, donde desea arreglar un dispositivo como AP, cámara IP o teléfono IP, etc.

Especificaciones

Características generales

Modelo: TL-POE160S

Tipo de producto: Inyector PoE+

Estándares y protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at

Instalación: Sobremesa o montaje en pared

Funcionamiento: Plug and Play

Conectividad

Puertos:

1 x Ethernet RJ-45 Gigabit 10/100/1000 Mbps para entrada de datos

1 x Ethernet RJ-45 Gigabit 10/100/1000 Mbps para salida de datos y alimentación PoE+

Medios de red

10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4 o 5 de hasta 100 m, o cable STP EIA/TIA-568 de 100 Ω de hasta 100 m

100BASE-TX: Cable UTP categoría 5 o 5e de hasta 100 m, o cable STP EIA/TIA-568 de 100 Ω de hasta 100 m

1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e o 6 de hasta 100 m

Alimentación PoE

Estándares PoE: IEEE 802.3af e IEEE 802.3at

Potencia máxima de salida: 30 W

Detección de alimentación: Identificación automática de los requisitos de energía del dispositivo conectado

Compatibilidad: Dispositivos alimentados PoE y PoE+ compatibles con IEEE 802.3af e IEEE 802.3at

Alimentación

Entrada de alimentación: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Salida de alimentación: Ajuste automático según los requisitos del dispositivo conectado, hasta 30 W

Indicadores

LED encendido: Alimentación suministrada correctamente

LED apagado: Sin suministro de alimentación

Dimensiones

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 125 x 59,4 x 36,8 mm

Contenido de la caja

Inyector PoE+: 1 x TL-POE160S

Cable de alimentación: 1 unidad

Cable Ethernet RJ-45: 1 unidad

Kit de montaje en pared: Incluido

Documentación: 1 x guía de instalación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*