



Videoportero Inteligente TP-Link Tapo D235/ con Batería

Ref.: TPL-VIDEOPORT TAPO D235 P/N: TAPO D235

Detalle del producto

Timbre Inteligente IP66 con Visión 5MP Mejorada y Alimentación por Batería o Cable

210 Días de Autonomía. Batería de 10000mAh u 8-24V cableado. 2K 5MP. No te pierdas ningún detalle. Visión Ultra-Amplia de 180°. Para ver de la cabeza a los pies. Full Color Night Vision con Foco. Visión nocturna avanzada. Detección y Notificaciones. Alertas para personas, vehículos, animales y paquetes. Sonido Bidireccional. Audio de alta calidad con micrófono y altavoces. Respuesta Rápida. Ante cualquier situación. IP66. Protección contra el agua y el polvo. Almacenamiento Local y en la Nube. Compatible con tarjeta microSD (hasta 512GB) y servicio en la nube Tapo Care. 2K 5MP con Campo de Visión de 180° DFOV

Con su cámara 2K de 5MP de gran calidad, D235 mejora a la resolución Full HD con mayor nivel de detalle. Imagen mejorada con el campo de visión de 180°. Instalación y Vista personalizable

Las diferentes cuñas permiten que el timbre se adapte a la zona de instalación. Además, estas cuñas se utilizan para ajustar las vistas. Almacenamiento Local y en la Nube

Graba en una tarjeta microSD* (hasta 512 GB, se compra por separado) o utiliza los servicios en la nube Tapo Care (requiere suscripción). Detección y Notificaciones con IA

La IA reconoce personas, mascotas, vehículos y paquetes. Te notificará cuando sea necesario. Diferentes formas de Responder

Con el sonido bidireccional o una respuesta rápida grabada con antelación podrás comunicarte mediante la App Tapo.
Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: CMOS progresivo de 1/2,7 pulgadas

Distancia focal: 1,18 mm

Apertura: F1.8

Campo de visión horizontal: 170,6°

Campo de visión vertical: 140,1°

Visión nocturna: LED infrarrojo de 850 nm con alcance de hasta 10 m

Visión nocturna en color: Compatible

Iluminación: Focos integrados

Vídeo e imagen

Resolución máxima: 2K 5 MP, 2560 x 1920 píxeles

Frecuencia de imagen: 15 o 20 fps

Compresión de vídeo: H.264

Visualización en directo: Sí

Mejora de imagen: Reducción de ruido digital 3DNR y WDR

Audio

Micrófono: Integrado

Altavoz: Integrado

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 98 dB medidos a una distancia de 10 cm

Detección y notificaciones

Sensor de movimiento: PIR con campo de visión horizontal de 130°

Sensor de luz ambiental: Integrado

Detección de movimiento: Compatible

Detección de personas: Compatible

Detección de mascotas: Compatible

Detección de vehículos: Compatible

Detección de paquetes: Compatible

Zonas de actividad: Compatibles con la detección de movimiento

Notificaciones: Notificaciones del sistema

Notificaciones con imagen instantánea: Compatibles mediante Tapo Care

Almacenamiento

Almacenamiento local: Tarjeta microSD de hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Compatible con Tapo Care mediante suscripción

Conectividad

Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n en la banda de 2,4 GHz

Controles:

1 x botón RESET/SYNC

1 x botón de timbre

1 x botón antirrobo

1 x botón de encendido y apagado

Seguridad y protección

Procesamiento inteligente: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad Wi-Fi: WPA y WPA2-PSK

Protección: IP66

Integración inteligente

Asistentes compatibles: Google Assistant y Amazon Alexa

Compatibilidad

Aplicación Tapo: Compatible con iOS 12.0 o posterior y Android 4.4 o posterior

Batería y alimentación

Batería: Iones de litio recargable integrada de 10000 mAh

Modos de alimentación: Batería recargable, carga por cable y alimentación por cable

Entrada del adaptador: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Salida del adaptador: 5 V CC y 2 A

Temperatura de carga: De 0 a 45 °C

Instalación

Opciones de montaje: Adhesivo en pared o montaje mediante tornillos

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: De -20 a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: De -40 a 60 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: Del 0% al 90% sin condensación

Dimensiones

Dimensiones del videotimbre (ancho x fondo x alto): 150 x 50 x 38,4 mm

Dimensiones del timbre versión UE: 73 x 54,6 x 48 mm

Contenido de la caja

Videotimbre Tapo: 1 unidad

Timbre Tapo: 1 unidad

Plantilla de montaje: 1 unidad

Soporte de montaje: 1 unidad

Cuña de montaje vertical: 1 unidad

Cuña de montaje horizontal: 1 unidad

Cable adaptador USB: 1 unidad

Puente para timbre existente: 1 unidad

Cables de extensión: 2 unidades

Tornillos de montaje y anclajes: 3 unidades

Tornillos de instalación del cableado: 2 unidades

Pasador de extracción del timbre: 1 unidad

Tornillos de montaje adicionales: 5 unidades

Adhesivo 3M: 1 unidad

Almohadilla de espuma: 1 unidad

Tuercas de cable: 2 unidades

Documentación: 1 x guía de inicio rápido

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*