



Docking Tipo-C Nanocable 10.16.1006/ 2xUSB/ 1xHDMI 4K/ 2xUSB Tipo-C/ 1xUSB Tipo-C PD

Ref.: NAN-HUB 10 16 1006 P/N: 10.16.1006

Detalle del producto

Especificación:

Hub USB-C 3.2 GEN1 macho en un extremo y 2 puertos USB 3.0 tipo A hembra, 3 puertos USB 3.0 tipo C hembra, 1 puerto HDMI hembra en el otro Entrada: puerto USB-C Salidas: 2 puertos USB A 3.0 con velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps 2 puerto USB-C 3.2 GEN 1 con velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps 1 puerto USB-C PD 3.0 100W (NOTA: este puerto es SOLO de carga, no transfiere datos) 1 puerto HDMI 4K@60Hz No requiere software ni controladores Compatible con Windows, MacOS y Linux Longitud: 15 cm Color: Gris Normativas: RoHS y CE Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Hub USB-C

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

HUB USB-C 6 en 1, Conversor USB-C 3.2 GEN1 5G a 2 x USB-A + 2 x USB-C + HDMI + USB-C PD 100W, Aluminio, 15 cm, Gris
HUB USB-C 6 en 1 CONVERTSOR 2 USB-A + 2 USB-C + HDMI + USB-C PD

Convierte tu ordenador en un equipo multi-puerto gracias a sus dos conectores USB-A y dos conectores USB-C, sin renunciar a la carga de tus dispositivos al incorporar un puerto USB-C PD. Además, puedes convertir señal de vídeo gracias a su conector HDMI.

Con nuestro HUB podrás cargar tus dispositivos, convertir vídeo a HDMI y transferir datos a alta velocidad en cualquier parte, sin tener que preocuparte por instalar ningún software para utilizarlo.

Con un diseño suave y elegante, encaja perfectamente en la estética de tu ordenador. Es tan pequeño y ligero que puedes guardarlo en cualquier sitio.

Gracias a su puerto USB-C PD de 100W, tienes garantizada una carga rápida (este puerto es SOLO de carga, no transfiere datos). 2 puertos USB A 3.0 con velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps 2 puerto USB-C 3.2 GEN 1 con velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps 1 puerto USB-C PD 3.0 100W (NOTA: este puerto es SOLO de carga, no transfiere datos) 1 puerto HDMI 4K@60Hz

Color del producto Gris

Tecnología de conectividad Alámbrico

EthernetNo
Tarjeta de lectura integradaSi
Tipo HD4K Ultra HD
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Número de pantallas soportadas1
Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
AlimentaciónUSB
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)3
Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta100 W
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)3.0
Número de puertos HDMI1
Micrófono, jack de entradaNo
Longitud del cable USB0,15 m
Ancho38 mm
Profundidad108 mm
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Sistema operativo Windows soportadoSi
Altura14 mm
Sistema operativo MAC soportadoSi
Certificados de conformidadCE, RoHS
Material de la carcasaAluminio
Sistema operativo Linux soportadoSi
Ancho del paquete135 mm
Profundidad del paquete15 mm
Altura del paquete180 mm
Peso del paquete58 g
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*