



Repetidor Inalámbrico TP-Link TL-WA850RE 300Mbps/ 2 Antenas Internas

Ref.: TPL-RE 300MB SUCKO P/N: TL-WA850RE

Detalle del producto

Repetidor Wi-Fi TL-WA850RE 300Mbps

El TL-WA850RE de TP-LINK está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas. Con velocidades inalámbricas N a 300Mbps, botón Range Extender y diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared, expandir una red inalámbrica nunca había sido tan sencillo. Además, su Puerto Ethernet permite al TL-WA850RE actuar como un adaptador inalámbrico para convertir un dispositivo cableado en uno inalámbrico.

Extensor de Rango a 300Mbps El TL-WA850RE está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas, ayudando a los usuarios a mantener una red inalámbrica existente y mejorar enormemente la cobertura de la red. Con velocidades inalámbricas 802.11n a 300Mbps, es ideal para video HD fluido, streaming de música y juegos en red.

Instalación Sencilla El diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared del dispositivo facilita la instalación y hace flexible su traslado. Además, la función de perfil del TL-WA850RE recuerda las redes inalámbricas previamente emparejadas, lo que significa que no es necesario reiniciar el dispositivo cuando se cambia de router asociado. **Plug and Play** Sin nuevo cableado, dentro del alcance de su red inalámbrica existente, los usuarios podrán expandir fácilmente la cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón WPS en su router y después el botón Range Extender en su TL-WA850RE o viceversa. Una pulsación adicional en el botón de emparejamiento podrá establecer rápidamente una conexión encriptada con los dispositivos cliente.

Bridge Ethernet El único puerto Ethernet del TL-WA850RE permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados como reproductores Blu-ray®, consolas de juegos, vídeo-grabadores digitales y TV con acceso a Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica.

Indicador Luminoso Inteligente de Señal Sus 5 indicadores luminosos representan la intensidad de señal actual que el TL-WA850RE recibe del router existente, lo cual puede ayudar a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango para que el TL-WA850RE pueda lograr el mejor alcance y rendimiento de la red que sean posibles.

Compatibilidad Universal Funciona sin problemas con todos los dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n. También es compatible con el último sistema operativo Windows 8.Â

Características El modo Extensor de Rango amplifica la señal inalámbrica hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear. El diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared del dispositivo facilita la instalación y hace flexible su traslado. Extiende fácilmente la cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón Range Extender. Su Indicador Luminoso Inteligente de Señal ayuda a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango. El puerto Ethernet permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados. Las tasas de transferencia inalámbrica a 300Mbps son ideales para streaming de video, juegos en red y llamadas por Internet. Soporta login basado en nombre de dominio (<http://tplinkextender.net>)

para gestión avanzada Compatible con otros dispositivos inalámbricos 802.11n/g/b Las encriptaciones avanzadas WEP 64/128/152-bit, WPA-PSK / WPA2-PSK e protegen su red contra amenazas de seguridad Especificaciones

Hardware

Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps RJ45

Tipo de enchufe: EU

Botones: Botón RE (Range Extender), botón de reset

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Antenas: 2 internas

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 110 x 65,8 x 75,2 mm

Consumo de energía: Aproximadamente 3 W

Conectividad

Frecuencia: 2,4 ~ 2,4835 GHz

Velocidad de señal: 802.11n hasta 300 Mbps dinámicos

Velocidad de señal: 802.11g hasta 54 Mbps dinámicos

Velocidad de señal: 802.11b hasta 11 Mbps dinámicos

EIRP: Menor de 20 dBm

Sensibilidad de recepción: 270M: -68 dBm al 10% PER

Sensibilidad de recepción: 130M: -68 dBm al 10% PER

Sensibilidad de recepción: 108M: -68 dBm al 10% PER

Sensibilidad de recepción: 54M: -68 dBm al 10% PER

Sensibilidad de recepción: 11M: -85 dBm al 8% PER

Sensibilidad de recepción: 6M: -88 dBm al 10% PER

Sensibilidad de recepción: 1M: -90 dBm al 8% PER

Modo inalámbrico: Extensor de rango

Funciones inalámbricas: WMM (Wi-Fi Multimedia), filtrado de direcciones MAC, estadísticas inalámbricas, función de inicio de sesión

por dominio

Seguridad inalámbrica: WEP de 64/128/152 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK

Contenido del paquete

Contenido del paquete: Extensor de rango inalámbrico N de 300 Mbps TL-WA850RE, cable Ethernet RJ-45, CD de utilidades, guía rápida de instalación

Compatibilidad

Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS, NetWare, UNIX o Linux

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*