



Tarjeta de Red Inalámbrica-PCI Express TP-Link Archer T2E/ 600Mbps/ 2.4/5GHz

Ref.: TPL-TA ARCHER T2E P/N: ARCHER T2E

Detalle del producto

Adaptador PCI Express inalámbrico de doble banda AC600

WiFi de doble banda AC600: aproveche al máximo su red con velocidades de Wi-Fi de hasta 600 Mbps (433 Mbps en la banda de 5 GHz y 200 Mbps en la banda de 2,4 GHz) Compatible con MU-MIMO: aumente el rendimiento y la eficiencia de la red cuando se trabaja con un enrutador MU-MIMO compatible Amplio rango inalámbrico: conéctese a su Wi-Fi en más partes de su hogar con una potente antena de alta ganancia que aumenta la señal Compatible con WPA3: mejore la ciberseguridad con una protección más segura e individualizada Soportes de bajo perfil y altura completa: las opciones personalizadas le brindan la flexibilidad de encontrar un soporte que se adapte perfectamente al diseño de su tabla

Actualizar el escritorio con WiFi AC avanzado

Adaptador PCI Express inalámbrico de doble banda AC600 WiFi para todas las necesidades en línea

Archer T2E proporciona al PC capacidad WiFi y recibe señales WiFi en dos bandas separadas. Incluso puede funcionar como un punto de acceso WiFi, compartiendo Internet con otros dispositivos WiFi. Elija 2,4 GHz para navegación, correo electrónico y redes sociales, o se cambia a 5 GHz para juegos y transmisión. Rendimiento mejorado con MU-MIMO

La tecnología MU-MIMO proporciona flujos de datos simultáneos, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia de la red cuando se trabaja con un enrutador MU-MIMO compatible. Cobertura más amplia con antena de alta ganancia

La potente antena de alta ganancia que aumenta la señal extiende significativamente su recepción WiFi existente, lo que permite disfrutar de una transmisión 4K rápida e ininterrumpida y juegos sin problemas. Seguridad mejorada con WPA3

Los últimos protocolos de seguridad WiFi brindan nuevas capacidades para mejorar la ciberseguridad, salvaguardando el WiFi de su hogar. Proporciona un cifrado más seguro e individualizado para la seguridad de las contraseñas personales y una protección mejorada contra ataques de fuerza bruta. Antena multidireccional ajustable

Ajustar la antena a la posición perfecta para adaptarse a cualquier entorno. Reemplazar la antena desmontable con una amplia gama de antenas interiores o direccionales para mejorar aún más la cobertura inalámbrica. Diseño flexible, fácil instalación

Los soportes estándar y de perfil bajo permiten encontrar el soporte óptimo para la torre. Con 3 sencillos pasos, disfruta de una conexión WiFi rápida después de una instalación rápida y sin complicaciones.

Especificaciones

Características generales

Tipo de producto: Adaptador Wi-Fi PCI Express de doble banda AC600

Interfaz: PCI Express

Antena: 1 x antena externa desmontable

Conectividad inalámbrica

Estándares en 2,4 GHz: IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n

Estándares en 5 GHz: IEEE 802.11a, 802.11n y 802.11ac

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11ac: Hasta 433 Mbps

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11n: Hasta 200 Mbps

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11a: Hasta 54 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11n: Hasta 200 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11g: Hasta 54 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11b: Hasta 11 Mbps

Modo inalámbrico: Infraestructura

Seguridad inalámbrica

Cifrado: WEP, WPA, WPA2 y WPA3

Seguridad personal: WPA-PSK, WPA2-PSK y WPA3-SAE

Rendimiento inalámbrico

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11ac HT80: -59 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11n HT40: -68 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11a a 54 Mbps: -73 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11a a 6 Mbps: -90 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11n HT40: -70 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11g a 54 Mbps: -75 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11b a 11 Mbps: -87 dBm

Potencia de transmisión en 5 GHz: 18 dBm según FCC y 23 dBm EIRP según CE

Potencia de transmisión en 2,4 GHz: 18 dBm según FCC y 20 dBm EIRP según CE

Tecnologías de modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM

Compatibilidad

Sistemas operativos compatibles: Windows 11 y Windows 10

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: Del 5% al 90% sin condensación

Dimensiones

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 120,8 x 78,5 x 21,5 mm

Contenido de la caja

Adaptador: Adaptador PCI Express inalámbrico de doble banda AC600

Accesorio: Soporte de perfil bajo

Documentación: 1 x guía de instalación rápida

Software: 1 x CD de recursos

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*