



TP-Link InSight S385DPS Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 5456 x 1520 Pixeles Pared

Ref.: CN80164094 P/N: INSIGHT S385DPS

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") 8 MP 5456 x 1520 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna Infrarrojo/blanco
- Bala (forma) Pared Resistente al agua
- IP67 IK10 Resistente a la intemperie
- Blanco
- 1,12 kg

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#) Exterior Cámara de seguridad IP CMOS 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") 8 MP 5456 x 1520 Pixeles Alámbrico Ethernet Visión nocturna Infrarrojo/blanco Bala (forma) Pared Resistente al agua IP67 IK10 Resistente a la intemperie Blanco 1,12 kg

Factor de forma Bala (forma)

Alimentación CC, PoE

Tipo Cámara de seguridad IP

Número de cámaras 1

Ethernet Si

Colocación soportada Exterior

Visión nocturna Si

Tecnología de conectividad Alámbrico

Wifi No

Tipo de montaje Pared

Color del producto Blanco

Bluetooth No

Tipo de sensor CMOS

Tipo de sensor (cámara panorámica) CMOS

Consumo de energía (max) 18 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) 21 W

Voltaje de salida CC 12

Máxima resolución 5456 x 1520 Pixeles

Administración basada en web Si

Altavoces incorporados Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Estándares de red IEEE 802.3at

Navegador web Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

Sistema de audio De 2 vías

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Iluminación mínima 0 lx

Administrado a través de la nube Si

Kit de montaje Si

Material de la carcasa Metal

Tipo de LED Infrarrojo/blanco

Funciones de protección Resistente al agua

Total de megapíxeles 8 MP

Canales de entrada de audio 1.0 canales

Canales de salida de audio 1.0 canales

Tornillos incluidos Si

Incluye plantilla de perforación Si

Formatos de audio soportados G.711 A-law

Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Código IP (International Protection) IP67

Grabación de vídeo Si

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")

Código IK IK10

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Ancho 116 mm

Tipo de tarjeta SIM MicroSIM

Ranura para tarjeta SIM Si

Micrófono incorporado Si

número de micrófonos 1

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Resistente a la intemperie Si

Distancia de detección 76 m

Distancia de observación 29 m

Distancia de reconocimiento 14 m

Distancia de funcionamiento máximo 76 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%

Construido en la sirena Si

Manual de usuario Si

Altura 90 mm

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Filtro de corte infrarrojo Si

Modo día / noche Si

Longitud 266 mm

Visualización a distancia Si

Ángulo de visión de la lente, horizontal 180°

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%

Enchufe de entrada de CCSi

Ángulo de visión de la lente, vertical 51°

Ángulo de visión de la lente, diagonal 180°

Escaneado progresivo Si

Ángulo de inclinación 0 - 90°

Enfoque fijo Si

Protección mediante contraseñaSi
Peso1,12 kg
Rango dinámico120 dB
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Botón de restaurarSi
Vista vivaSi
Compensación de contraluz (BLC)Si
Compensación de luces altas (HLC)Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Distancia focal fija5 mm
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Detección de movimiento en videoSi
Autenticación de resumenSi
Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps
Filtro de dirección IPSi
Cifrado HTTPSSi
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente
Sensor de movimientoSi
EspejoSi
Clasificación de objetivos como vehículos y personasSi
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*