

Rf. 21070

P/N. 4470C006



MULTIFUNCIÓN RECARGABLE CANON MAXIFY GX6050 MEGATANK WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

Disfruta de una impresión empresarial muy productiva con MegaTank, que utiliza depósitos de tinta rellenables de alto rendimiento. Cuenta con impresiones de calidad empresarial y un coste total de propiedad extremadamente bajo.

PEQUEÑAS DECISIONES, MÁXIMO IMPACTO

Produce rápidamente documentos de calidad empresarial con un ahorro medio del 85 % en el coste total de propiedad respecto a las 10 principales impresoras láser y de inyección de tinta gracias a estas fiables impresoras MegaTank con depósitos de tinta rellenables de alto volumen. Satisface tus necesidades

Elige una impresora empresarial rentable que se adapta perfectamente a tu entorno.

Especificaciones generalesNúmeros de modeloMAXIFY GX6050**Funciones**Wi-Fi, Ethernet, impresión, copia, escaneo y nube
Especificaciones de la impresoraResolución de impresiónHasta 600 x 1200 pppMárgenes de impresión (mín.)Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mmTecnología de impresión1 cabezal de impresiónImpresora con depósito de tinta rellenableVelocidad de impresión en blanco y negroAprox. 24,0 ipmVelocidad de impresión en colorAprox. 15,5 ipmTiempo de salida de la primera impresiónBlanco y negro: 7 s (lista/una cara)Color: 8 s (lista/una cara)Impresión a dos carasImpresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal)Consumibles y rendimientosBotellas de tinta estándarGI-56 BKGI-56 CGI-56 MGI-56 YCartucho de mantenimientoMC-G01 (sustituible por el usuario)Rendimiento de la botella (papel normal)Impresión de documentos en color A4Negro: 6000 páginas (9000 páginas en el modo económico)Color: 14000 páginas (21000 páginas en el modo económico)*
Rendimiento adicional estimadoCompatibilidad de papel**Tipos de papel**Papel normal,Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111),Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213)Papel fotográfico Pro Luster (LU-101),Papel fotográfico Brillo II (PP-201)Papel fotográfico Mate (MP-101),Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501)Papel de alta resolución (HR-101N),Sobre,Papel fotográfico Plus

Semi Brillante (SG-201), Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel mate de doble cara (MP-101D) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal) Casete: máx. 250 hojas (papel normal) ADF: A4, A5, LTR: 50 hojas, LGL: 10 hojas **Tamaños del papel** Bandeja posterior: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4' x 6' (10 x 15 cm), 5' x 7' (13 x 18 cm), 7' x 10' (18 x 25 cm), 8' x 10' (20 x 25 cm), Cuadrado 5' x 5', (127 x 127 mm), Sobres (DL, COM10), Tamaño personalizado (anchura: de 89 a 216 mm, longitud: de 127 a 1200 mm) Casete: A4, LTR, A5, B5 ADF: A4, A5, LTR, LGL Gramaje del papel Bandeja posterior: papel normal: 64 g/m2 - 105 g/m2 o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 275 g/m2 (Papel fotográfico brillo II [PP-201]) Casete: papel normal: de 64 g/m2 a 105 g/m2 **Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS Velocidad de escaneo Una cara. 16,9 ipm en color Una cara. 22,2 ipm en blanco y negro Resolución del escáner (óptica) 1200 x 1200 ppp Velocidad de escaneo por línea Color: 1,4 ms/línea (300 ppp) Escala de grises: 1,4 ms/línea (300 ppp) Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm) **Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copias FCOT (color): aprox. 12 s13s ESAT (color): aprox. 12,7 ipm14 ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 12,2 ipm ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 22,2 ipm Calidad de copia 3 niveles (económico, estándar, alto) Ajuste de intensidad 9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE) Copia múltiple 99 copias (máx.) Funciones de copia Copia de documentos, copia a doble cara, copia a doble cara manual con ADF, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 Interfaz Tipo y tamaño de pantalla LCD de 2,7"/6,9 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés, inglés (mm y pulg.), alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, danés, noruego, sueco, finlandés, ruso, ucraniano, polaco, checo, esloveno, húngaro, eslovaco, croata, rumano, búlgaro, turco, griego, estonio, letón, lituano, chino simplificado, coreano, chino tradicional, tailandés, indonesio, vietnamita **Conectividad** Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Ethernet: 10/100 Mbps (conmutación automática) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz, 5 GHz Apps móviles Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link (imprimir) Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) Asistente inteligente y ayuda de automatización Amazon Alexa y Google Assistant **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. Solo driver e IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superior Mac: OS X 10.12.6, macOS 10.15, macOS Chrome OS Sistemas operativos móviles: iOS®, iPadOS, Android **Requisitos mínimos del sistema** Windows: 1,5 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Software incluido Driver de la impresora IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Peso Aprox. 11,6 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Aprox. 399 x 410 x 254 mm (con las bandejas retraídas) Aprox. 399 x 645 x 327 mm (con las bandejas extendidas) Niveles de ruido Aprox. 49,0 dB (A) Entorno operativo recomendado 5-35 °C 10-90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz Ciclo de trabajo Hasta 45 000 páginas Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,2 W. En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,9 W En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,6 W Tiempo para entrar en modo en espera: 5 minutos 4 segundos Copia: aprox. 21 W* No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26) Consumo eléctrico típico 0,14 kWh

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.