



Rf. KOD-CAMARA PIXPRO AZ425

Cámara Digital Kodak Pixpro AZ425/ 20MP/ Zoom Óptico 42x/ Roja

Cámara digital Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425

La colección KODAK PIXPRO Astro Zoom es el pináculo de nuestra línea con más de todo lo que desea. Con una gran cantidad de potentes modelos de zoom largo para elegir, tenemos la cámara puente perfecta para ti. Mega zoom, lentes súper gran angular, grabación de vídeo HD con un solo toque y modelos con conectividad Wi-Fi, capturar y cargar esos momentos importantes no podría ser más fácil. Zoom óptico 42x 20 megapíxeles Vídeo Full HD de 1920 x 1080 Batería recargable de iones de litio Gran angular de 24 mm Pantalla LCD de 3" Estabilización de imagen óptica (OIS)

Especificaciones

Imágenes

Resolución del sensor Real: 21,14 megapíxeles Efectivo: 20,68 megapíxeles Tipo de sensor CMOS tipo 1/2,3 Estabilización de imagen Óptica en lente integrada

Lente

Longitud focal 4,3 a 180,6 mm (longitud focal equivalente de 35 mm: 24 a 1008 mm) Zoom óptico 42x Zoom digital 4x máximo (zoom combinado de 168x) Apertura máxima f/3 a 6.8 Rango de enfoque Normal 1,64' a infinito / 49,99 cm a infinito (gran angular) 6,57' a infinito / 2 m a infinito (telefoto) Macro 0,63' a infinito / 1,6 cm a infinito (gran angular) Diseño Óptico 15 elementos en 11 grupos

Control de exposición

Velocidad de obturación 1/2000 a 30 segundos Sensibilidad ISO Foto 80 a 1600 en Modo Automático (Extendido: 80 a 3200) Vídeo 80 a 3200 Método de medición Inteligencia artificial AE, Promedio ponderado al centro, Detección de rostros, Spot Modos de exposición Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador Compensación de exposición -2 a +2 EV (pasos de 1/3 EV) Balance de blancos Preajustes: Automático, Nublado, Temperatura de color, Luz del día, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, Manual Temporizador Retraso de 2/10 segundos Opciones especiales Fuegos artificiales, paisaje, paisaje nocturno, retrato nocturno, panorama, fiesta/interior, retrato, nieve, deportes, puesta de sol

Captura de imagen fija

Relación de aspecto 3:2, 4:3, 16:9 Formato de archivo de imagen jpeg

Captura de vídeo

Modos de grabación internos H.264/MOV 1920 x 1080 a 30,00 fps 1280 x 720 a 15/29,97/59,94 fps 640 x 480 a 29,97 fps 640 x 480 a 120 fps Salida de difusión NTSC Transmisión IP Ninguno Tipo de micrófono incorporado Mono Grabación de audio Audio LPCM de 1 canal

Interfaz

Ranura para tarjeta de memoria/medios Ranura única: SD/SDHC Memoria interna 8 MBE/S de vídeo 1 x salida micro-HDMI E/S de audio Ninguno E/S de alimentación Ninguno Otras E/S 1 salida de datos Micro-USB (USB 2.0) Inalámbrico Ninguno Compatible con aplicaciones móviles No* A partir de febrero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) Ninguno

Monitor

Tamaño 3,0' Resolución 460.000 puntos Tipo de visualización LCD fijo

Destello

Construido en un instante Sí Modos de flash Automático, Completar, Apagado, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción de ojos rojos Rango de flash efectivo 1,6 a 24,6' / 0,5 a 7,5 m (Gran angular) 3,9 a 12,1' / 1,2 a 3,7 m (Teleobjetivo) Conexión de flash externo Ninguno

Ambiental

Temperatura de funcionamiento 32 a 104°F / 0 a 40°C Humedad de funcionamiento 0 a 90%

General

Tipo de Batería 1 x iones de litio recargable (aprox. 280 disparos) Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 4,4 x 3,2 x 3,3' / 112,7 x 81,6 x 84,4 mm Peso 15,7 oz / 444 g (solo cuerpo)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.