



Tarjeta Gráfica Asus Prime Radeon RX 9060 XT OC/ 16GB GDDR6

Ref.: ASU-GF PRIME RX9060XT OC 16G P/N: 90YV0LF1-M0NA00

Detalle del producto

Preparado para el poder

Experimente el rendimiento Primal con la tarjeta gráfica Prime Radeon® RX 9060 XT que presenta un diseño compacto de 2,5 ranuras para una amplia compatibilidad, mejorado por una configuración de triple ventilador para una refrigeración suprema. Diseño de 2,5 ranuras

La Prime Radeon® RX 9060 XT presenta un diseño de 2,5 ranuras con una disposición cuidadosamente dispuesta para la cubierta, el disipador de calor y los tubos de calor para permitir que los tres ventiladores Axial-tech aprovechen la ventilación del panel lateral del chasis y brinden un rendimiento térmico óptimo. Actualizaciones de tecnología axial

Tres ventiladores Axial-tech probados y verdaderos cuentan con un cubo más pequeño que facilita aspas más largas y un anillo de barrera para aumentar la presión de aire hacia abajo para lograr temperaturas más bajas, menos ruido y mayor rendimiento. Tecnología 0dB

Los tres ventiladores se detienen cuando la temperatura de la GPU es inferior a 55 °C, lo que permite jugar a juegos menos exigentes o realizar tareas ligeras en un silencio absoluto. Los ventiladores se reactivan cuando la temperatura supera los 60 °C, estableciendo una curva de velocidad que equilibra el rendimiento y la acústica para trabajar o jugar. Cojinetes de ventilador de bolas dobles

Los diferentes tipos de rodamientos tienen ventajas y desventajas únicas. Los rodamientos de bolas dobles destacan por su durabilidad y pueden durar hasta el doble que los rodamientos de manguito. Placa posterior ventilada

Las amplias rejillas de ventilación de la placa trasera mejoran significativamente la disipación del calor, lo que ayuda a mantener la GPU más fría durante tareas intensas. Este flujo de aire adicional garantiza temperaturas óptimas, lo que mejora el rendimiento, la durabilidad y la estabilidad, protegiendo contra el sobrecalentamiento y la limitación térmica. Diseño de MaxContact

MaxContact es un proceso de fabricación especial de ASUS que amplía eficazmente la superficie del disipador de calor situado sobre la GPU en un 5 %, en comparación con los diseños tradicionales. Esto reduce la temperatura hasta en 2 °C, en combinación con un amplio conjunto de disipadores y potentes ventiladores Axial-tech. Protector de GPU ASUS

ASUS GPU Guard aplica adhesivo para asegurar las cuatro esquinas y reducir el riesgo de grietas. Placa trasera protectora

La PCB está reforzada por una placa posterior que agrega rigidez estructural, lo que ayuda a evitar la flexión y a proteger los componentes y las rutas de seguimiento contra daños. Soporte de acero inoxidable

El soporte de montaje está fabricado con acero inoxidable de grado 304, elegido por su resistencia y alta resistencia a la corrosión. BIOS dual

¿Priorizas las bajas temperaturas del núcleo o los bajos niveles de ruido? El modo Rendimiento permite que los ventiladores giren para mantener la tarjeta refrigerada en todo momento, y el modo Silencioso mantiene el mismo objetivo de consumo y la configuración máxima, a la vez que ofrece una curva de ventilador menos agresiva para un funcionamiento más silencioso a temperaturas moderadas. Tecnología Auto−Extreme

Un proceso de fabricación automatizado que establece nuevos estándares en la industria al permitir que toda la soldadura se complete en una sola pasada, la tecnología ASUS Auto-Extreme reduce la tensión térmica en los componentes y evita el uso de productos químicos de limpieza agresivos, lo que da como resultado un menor impacto ambiental, un menor consumo de energía de fabricación y un producto más confiable en general. Especificaciones

Gráficos y rendimiento

Procesador gráfico: AMD Radeon RX 9060 XT

Procesadores de flujo: 2048

Memoria gráfica: 16 GB GDDR6

Velocidad de memoria: 20 Gbps

Interfaz de memoria: 128 bits

Interfaz PCI Express: PCI Express 5.0

Resolución máxima digital: 7680 x 4320

OpenGL: OpenGL 4.6

Compatibilidad HDCP: HDCP 2.3

Compatibilidad multimonitor: Hasta 3 pantallas

NVLink / CrossFire: No compatible

Frecuencia del núcleo: Pendiente de confirmar

Conectividad y vídeo

Puertos:

1 x HDMI 2.1b

2 x DisplayPort 2.1a

Diseño

Dimensiones: 304 x 126 x 50 mm

Formato: 2.5 slots

Alimentación

Fuente de alimentación recomendada: 550 W

Conector de alimentación: 1 x 8 pines

Software incluido

ASUS GPU Tweak III

Controladores descargables desde el sitio de soporte oficial

Contenido de la caja

Tarjeta de agradecimiento

Manual de configuración rápida Speedsetup

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*