



## Cable DisplayPort 1.4 AOC 8K Aisens A155-0607/ DisplayPort Macho - DisplayPort Macho/ 15m/ Negro

Ref.: AIS-CAB A155-0607 P/N: A155-0607

### Detalle del producto

#### Descripción:

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos. Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc. Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión. Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2 Soporta RGB 4:4:4 El cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de banda de 32.4 Gbps, compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de avance FEC y 32 canales de audio. El cable 8K Displayport es compatible con las versiones anteriores de DisplayPort 1.2 Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium. El cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de monitores múltiples con el cable Displayport 1.4 Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta Sólo para uso en interiores Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 70°C Radio mínimo de curvatura: 20 mm Fuerza de tensión máxima: 100N Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ('source/input') y pantalla/imagen ('display/output') en los conectores DISPLAYPORT, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente DISPLAYPORT se conecten correctamente. Longitud: 15 metros Color: Negro Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testado

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cable DISPLAYPORT AOC V1.4 8K@60Hz 4K@120Hz 4:4:4 32.4Gbps, DP/M-DP/M, Negro, 15 mAISENS® – Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos. Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc. Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2 Soporta RGB 4:4:4 El cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de banda de 32.4 Gbps, compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de avance FEC y 32 canales de audio. El cable 8K Displayport es compatible con las versiones anteriores de DisplayPort 1.2 Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium. El cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de monitores

múltiples con el cable Displayport 1.4  
Longitud de cable15 m  
Conector 1DisplayPort  
Conector 2DisplayPort  
Género del conector 1Macho  
Género del conector 2Macho  
Factor de forma de conector 1Derecho  
Factor de forma de conector 2Derecho  
Contactos del conector chapadoOro  
Versión de DisplayPort1.4  
Máxima resolución7680 x 4320 Píxeles  
Formatos gráficos soportados1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320  
Máxima velocidad de actualización120 Hz  
Display Stream Compression (DSC)Si  
Versión de Display Stream Compression (DSC)1.2  
Conector 1 cerrableSi  
Conector 2 cerrableSi  
Color del productoNegro  
Material del cableFibra óptica/Cobre  
Velocidad de transferencia de datos32,4 Gbit/s  
Cantidad de canales32 canales  
Compatibilidad con HBR3Si  
Tecnología de transporte multiflujo (MST, Multi-Stream Transport)Si  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
Intervalo de temperatura operativa-40 - 70 °C  
Ancho del paquete160 mm  
Profundidad del paquete160 mm  
Altura del paquete70 mm  
Peso del paquete660 g  
Radio de curvatura (mín.)2 cm  
Certificados de conformidadRoHS  
Muestreo del color4:4:4  
Volumen del paquete1792 cm<sup>3</sup>  
Ancho de la caja principal185 mm  
Longitud de la caja375 mm  
Alto de la caja principal395 mm  
Peso del envase completo6,6 kg  
Cantidad por caja10 pieza(s)  
Volumen de caja27403,125 cm<sup>3</sup>

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*