

Rf. 15546

P/N. 90LM06R1-B01170



**MONITOR PROFESIONAL ASUS PROART
DISPLAY PA328CGV 32"/ WQHD/ MULTIMEDIA/
REGULABLE EN ALTURA/ NEGRO**

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA328CGV: 32 pulgadas, IPS, WQHD (2560 x 1440), 165 Hz, 95% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709, precisión de color $\Delta E < 2$, verificado por Calman, USB-C, VESA DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, abrazadera en C y soporte ergonómico. Pantalla de 32 pulgadas WQHD (2560 x 1440) y hasta 600 nits HDR con panel IPS y 178° de visión. Estándar de color internacional: 95% DCI-P3 y 100% sRGB/Rec. 709. Verificado por Calman y calibrado de fábrica con una precisión de color Delta E < 2. Amplia conectividad: DP vía USB-C con Power Delivery de 90 W, DisplayPort, HDMI y un hub USB. Frecuencia de refresco variable (VRR) de 165 Hz con FreeSync Premium Pro, una tecnología que ofrece una experiencia de creación más fluida y cómoda. La abrazadera en forma de C permite optimizar el espacio de trabajo y ajustar la inclinación, orientación, rotación y altura de la pantalla.

Color incomparable. Creatividad ilimitada. Claridad extrema, contraste superior

Con un 77 % más de píxeles que los monitores Full HD convencionales, resolución WQHD (2560 x 1440) para una calidad de imagen superior e imágenes nítidas. La tecnología HDR es compatible con una gama de luminancia para ofrecer una gama de colores más amplia y un contraste más alto que los monitores tradicionales. Hasta 600 nits de brillo y certificación VESA DisplayHDR 600, ofrece una experiencia de visualización más brillante y realista. Resalta la verdadera belleza de tus imágenes.

La pantalla ProArt ofrece 95 % DCI-P3 y 100 % sRGB/Rec estándar de la industria. Gama de 709 colores para una reproducción rica y vívida que garantiza que cada detalle de sus fotos sea claro y realista. Compatible con renderizado 2D/3D

Frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 165 Hz con FreeSync Premium Pro, lo que permite a los creadores crear juegos de renderizado rápido y realizar controles de calidad en una pantalla. La alta velocidad de fotogramas brinda imágenes fluidas y brinda una experiencia de visualización cómoda. Color verdadero, nada más sacarlo de la caja

Los profesionales del color confían en las pantallas de colores precisos para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se espera. ProArt Display PA328CGV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color

líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas estrictas y meticulosas para garantizar una gradación de color más suave. Consumidor de profesionales, tiene aseguradas experiencias de visualización y creación de contenido con colores precisos. Ajuste rápido de la gama de colores

ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que esté corrigiendo colores, editando videos o manipulando fotos, puede cambiar y adaptar sus necesidades fácilmente. Enfócate en lo que importa

Abrazadera en C para escritorio

Se incluye un práctico soporte de montaje para ayudar a liberar espacio en el escritorio. El soporte puede sujetarse al borde de casi cualquier superficie de trabajo plana, y el brazo de montaje del PA328CGV se desliza directamente en él. El USB-C que lo hace todo

ProArt Display PA328CGV le brinda una compatibilidad incomparable con la mayoría de los dispositivos multimedia USB-C, HDMI y DisplayPort. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite suministro de energía de 90 W. PA328CGV también sirve como concentrador USB, lo que significa que cuando se conecta a través de USB-C (usando un cable C a C o un cable C a A), su dispositivo obtiene acceso a cualquier periférico que esté conectado a los puertos USB. Vista previa precisa en tiempo real en el set

QuickFit Plus es una función inteligente que superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa. El marcador central y el área de seguridad pueden obtener una vista previa en tiempo real cuando está grabando en el set para evitar la imagen de video más allá de la pantalla. La regla proporciona el tamaño real de la regla en pulgadas en el borde; también puede personalizar el tamaño de trabajo para que se ajuste a sus preferencias. Protege tus ojos con la tecnología ASUS Eye Care Tecnología de luz azul ultra baja de ASUS

La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light lo protege de las emisiones de luz azul que pueden ser dañinas para su visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se accede fácilmente a través del menú en pantalla a través de la tecla de acceso rápido. Tecnología ASUS sin parpadeo

La tecnología ASUS Flicker-Free brinda una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en la pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasa muchas horas frente a la pantalla. Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico

Con un soporte diseñado ergonómicamente con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt brindan experiencias cómodas de visualización y uso. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para usarla en modo vertical es útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación de sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la fijación de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, ¡sin tornillos, por lo que se hace en segundos!

Pantalla Tamaño del panel (pulgadas):32 Relación de aspecto:16:09 Área de visualización de la pantalla (H x V):708.48 x 398.52 mm Superficie de visualización:Non-Glare Tipo de luz de fondo:LED Tipo de panel:IPS Ángulo de visión (CR ≧ 10, H / V):178°/178° Tamaño de píxel :0,277 mm Resolución :2560x1440 Color Space (sRGB) : 100% Espacio de color (Adobe RGB):TBD Color Space (DCI-P3) : 95% Espacio de color (Rec. 2020):TBD Brillo (HDR, pico):600 cd/㎡ Brillo (típico):450 cd/㎡ Relación de contraste (típico):1200:01:00 Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR):100000000:1 Colores de pantalla:1073.7M (10 bit) Tiempo de respuesta :5ms(GTG) Frecuencia de actualización (máx.):Máx. 165 Hz Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico):HDR10 Sin destellos :Sí Garantía LCD ZBD: Sí (3 años) **Característica de vídeo** Tecnología Trace Free:Yes Ajuste preestablecido de ProArt:Estándar Ajuste preestablecido de ProArt:sRGB Ajuste preestablecido de ProArt:DCI-P3 Ajuste preestablecido de ProArt:Rec. 709 Ajuste preestablecido de ProArt:Paisaje Ajuste preestablecido de ProArt:Lectura Ajuste preestablecido de ProArt:Renderizado rápido Ajuste preestablecido de ProArt:HDR Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 1 Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 2 Tecnología SPLENDID: Sí Temperatura de color. Selección: Yes(5 modos) Ajuste de color:Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Ajuste de gamma: Sí (admite Gamma

1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Precisión del color: 9651;E≦2 Paleta ProArt: Sí QuickFit Plus : Yes Tecnología PIP / PbP: Sí HDCP : Sí, 2,2 Tecnología VRR: FreeSync™ Premium Pro Impulso oscuro: Sí Widget ProArt: Sí Widget de visualización: Sí Luz azul baja: Sí Multiple HDR Mode : Yes **Característica de audio** Altavoz: Sí (1,2 W x 2) **Puertos I/O** USB-C x 1 DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 2 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Enchufe de audífonos : Sí Suministro de energía USB-C: 90 W **Frecuencia de la señal** Frecuencia de señal digital: HDMI: 30~222 KHz (H) / 48~144 Hz (V) DP: 30~250 KHz (H) / 48~165 Hz (V) USB-C: 30~250 KHz (H) / 48~165 Hz (V) **El consumo de energía** El consumo de energía : <28W Modo de ahorro de energía : <0.5W Modo apagado: <0.5W Voltaje : 100-240V, 50/60Hz **Diseño mecánico** Inclinação: Yes (+23° ~ -5°) Giratorio: Yes (+30° ~ -30°) Pivante : Sí (+90° ~ -90°) Ajuste de altura : Sí Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm Cerradura Kensington : Sí **Dimensiones (Esti.)** Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad) : 727.08 x (471.48~601.48) x 245 mm Dimensión sin soporte (Anchura x Altura x Profundidad) : 727.08 x 428.13 x 67.72 mm **Peso (Esti.)** Peso neto con soporte: 11.7 Kg Peso neto sin soporte: 7.15 Kg Peso bruto : 16.8 Kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.