



Rf. 15187

P/N. RBD53IG-5HACD2HND

ROUTER	MIKROTIK	HAP	AC
RBD53IG-5HACD2HND	5	PUERTOS/	RJ45
10/100/1000/ POE			

Un enrutador inalámbrico de doble banda con 5 puertos Gigabit Ethernet y antenas externas de alta ganancia para una mayor cobertura

¡Olvídese de la búsqueda interminable del enrutador perfecto y de desplazarse por una eternidad de revisiones y especificaciones! Hemos creado un único punto de acceso asequible para el hogar que tiene todas las características que podría necesitar en los años venideros.

¿Tu antiguo enrutador tiene dificultades para llegar a todos los rincones de tu hogar? Bueno, ¡olvídate de eso! Hemos incluido antenas inalámbricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. ¡Solo una conexión inalámbrica fuerte y estable en cada habitación a partir de ahora!

Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro núcleos, hAP ​​ac³ puede satisfacer incluso a los hogares más grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay una NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. La nueva carcasa permite montar el dispositivo en forma vertical u horizontal. También se incluye un juego de montaje en pared.

EspecificacionesCódigo de producto RBD53iG-5HacD2HnDArquitectura 32 bitsRecuento de núcleos de CPU 4Frecuencia nominal de la CPU 716 MHzDimensiones 251x129x39mmLicencia del sistema operativo del enrutador 4Sistema operativo enrutadorOSTamaño de RAM 256 MBTamaño de almacenamiento 128 MBTipo de almacenamiento NANDMTBF Aproximadamente

100'000 horas a 25°C Temperatura ambiente probada -40°C a 70°C Aceleración de hardware IP sec sí

Capacidades inalámbricas

Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz 300 Mbit/s Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas 2 Estándares inalámbricos de 2,4 GHz 802.11b/g/n Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz 3 Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz IPQ-4019 Generación inalámbrica de 2,4 GHz WiFi 4 Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz 867 Mbit/s Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz 2 Estándares inalámbricos de 5 GHz 802.11a/n/ac Ganancia de antena dBi para 5 GHz 5.5 Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz IPQ-4019 Generación inalámbrica de 5 GHz WiFi 5 Velocidad de CAAC1200 Ethernet Puertos Ethernet 10/100/1000 5 Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE 1 Periféricos Número de puertos USB 1 Restablecimiento de energía USB sí Tipo de ranura USB USB tipo A Corriente USB máxima (A) 1

Alimentando Número de entradas de CC 2 (toma de CC, PoE-IN) Voltaje de entrada del conector de CC 12-28 V Consumo máximo de energía 30 W Consumo máximo de energía sin accesorios 12 W Tipo de refrigeración Pasivo PoE en PoE pasivo PoE en voltaje de entrada 18-28 V Salida PoE Puertos de salida PoE éter 5 Salida PoE PoE pasivo Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) 0,5 A Salida total máxima (A) 0,5 A

Certificación y aprobaciones Certificación CE, FCC, CI, EAC, ROHS IP 20

Otro Botón de modo sí

Especificaciones inalámbricas 2,4 GHz Transmitir (dBm) Sensibilidad de recepción 1 Mbit/s -25-100 11 Mbit/s -25-94 6 Mbit/s -26-96 54 Mbit/s -23-78 MCS 026-96 MCS 722-735 GHz Transmitir (dBm) Sensibilidad de recepción 6 Mbit/s -26-96 54 Mbit/s -22-80 MCS 026-96 MCS 721-75 MCS 919-70

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.